



## Câmera IP

- » Resolução 1 megapixels (720p)
- » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af)
- » IR de 30m
- » ROI (Região de Interesse)
- » Índice de proteção IP67

<b>HD</b> 720p	<b>30 m</b> ALCANCE IR	<b>H.265</b> COMPRESSÃO DE VÍDEO	<b>PoE</b> POWER OVER ETHERNET	<b>IP67</b> ÍNDICE DE PROTEÇÃO
RESOLUÇÃO IP	ALCANCE IR	COMPRESSÃO DE VÍDEO	POWER OVER ETHERNET	ÍNDICE DE PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

## Especificações técnicas

### VIP 1130 B G4

### VIP 1130 D G4

#### Sensor de imagem

1/2.7" 1 megapixels  
Progressive CMOS

#### Obturador eletrônico

Automático  
Manual: 1/3s ~ 1/100.000s

#### Pixels efetivos

1280 (H) × 720 (V)

#### Iluminação mínima

0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE)  
0 lux/F2.0 (IR ligado)

#### Relação sinal-ruído

> 50 dB

<b>Controle de ganho</b>	Automático/ Manual
<b>Balço do branco</b>	Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado
<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC/ HLC/ DWDR (60dB)
<b>Perfil Dia &amp; Noite</b>	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
<b>Modos de vídeo</b>	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
<b>Deteção de vídeo</b>	Até 4 regiões de deteção

## Lente

<b>Distância focal</b>	3.6mm	2.8 mm
<b>Abertura máxima</b>	F2.0	
<b>Ângulo de visão</b>	H: 82° / V: 45°	H: 102° / V: 55°
<b>Tipo de lente</b>	Fixa	
<b>Alcance IR</b>	30 metros	
<b>IR inteligente</b>	Sim	
<b>Comprimento de onda LED IR</b>	850 nm	
<b>Tipo de montagem</b>	Montada em placa	

## Vídeo

<b>Quantidade de streams</b>	2
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG <sup>1</sup>
<b>Compressão Inteligente</b>	Sim
<b>Resolução de imagem</b>	1.3M (1280x960) / 4:3 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15
<b>Foto</b>	Até 1 foto por segundo
<b>Formato do vídeo</b>	NTSC
<b>Taxa de bit</b>	H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps
<b>Taxa de frames</b>	1 ~ 30 FPS

## Rede

Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Throughput Máximo	24 Mbps
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP Passivo, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1 <sup>2</sup>
Onvif	Perfil S, T
Serviços DDNS	Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha <sup>3</sup>
Navegador	Internet Explorer® <sup>4</sup> , Google Chrome e Firefox
Smartphone	IOS, Android, Software iSIC Intelbras
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA

## Características Complementares

Detecção de movimento	Sim <sup>5</sup>
Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama
Função espelho	Rotação Horizontal
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Idiomas do menu OSD	Português, Inglês e Espanhol
Máscara de privacidade	Sim 4 áreas programáveis)
Redução digital de ruído	3D – ajustável (DNR)
Funções inteligentes	Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse

## Conexões

Saída de vídeo	Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C)
Alimentação	Conector P4 fêmea

## Características Elétricas

Consumo máximo de potência	< 4,8 W W	< 4,8
----------------------------	--------------	-------

<b>Alimentação</b>	12 Vdc, Poe Ativo (802.3af)
--------------------	-----------------------------

<b>Proteção anti-surto</b>	15 kV (vídeo e alimentação)
----------------------------	-----------------------------

## Características Mecânicas

<b>Dimensões (A x Ø)</b>	162,6 x 70 mm	85,5 x 109
--------------------------	---------------	------------

<b>Peso</b>	300 g	360 g
-------------	-------	-------

<b>Cor do case</b>	Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro) Branco
--------------------	--

<b>Tipo case/material</b>	Liga de Alumínio ADC12 (tampa frontal) e Plástico de Policarbonato (gabinete traseiro) <sup>8</sup>
---------------------------	---

<b>Grau de proteção</b>	IP67
-------------------------	------

<b>Local de instalação</b>	Interno e externo
----------------------------	-------------------

## Características Ambientais

<b>Temperatura de armazenamento</b>	- 30 à 60 °C
-------------------------------------	--------------

<b>Temperatura de operação</b>	- 30 à 60 °C
--------------------------------	--------------

<b>Umidade relativa de operação</b>	< 95 % RH
-------------------------------------	-----------

## Certificações

<b>FCC</b>	Parte 15, classe B
------------	--------------------

<b>CE</b>	EN 60950 : 2000
-----------	-----------------

<sup>1</sup> Disponível apenas no stream extra.

<sup>2</sup> Esse produto é compatível com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216, somente utilizando o protocolo ONVIF e com o modo de gravação em Regular. Não garantimos o funcionamento da detecção de movimento entre esses dispositivos.

Não compatível com os NVRs modelos NVD 3000 e NVD 3000-P.

<sup>3</sup> Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.

<sup>4</sup> A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador nos modelos que utilizam WEB 3.0. Recomenda-se o uso do modo compatibilidade Internet Explorer, devido a perda de algumas funcionalidades.

<sup>5</sup> Para garantir o correto funcionamento da detecção de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.

<sup>6</sup> Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, todos os firmwares da câmera a partir de 2020 não serão compatíveis com gravadores que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

<sup>7</sup> O produto VIP 1130 B/D G2 não é compatível com o MHDX 1032 em resolução de 1 MP, apenas em 1.3 MP.

<sup>8</sup> Verifique se o seu cenário não reage com esses compostos do gabinete.

## Conheça também:



NVD 3116 P com HD WD Purple



HDs WD Purple