



Repetidor de sinal wireless

IWE 3000N

300
Mbps

VELOCIDADE

2 em 1

MODO REPETIDOR
E PONTO DE ACESSO



INDICADOR
INTELIGENTE
DE SINAL

1x

1 PORTA LAN



L	A	P
95 mm	121 mm	73 mm



O IWE 3000N é a solução ideal para aumentar o sinal wireless das redes domésticas. Ele permite compartilhar o acesso à internet com diversos dispositivos em uma rede sem fio e pode ser configurado através do botão WPS, com apenas dois toques, aumentando o sinal da rede Wi-Fi. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos via interface web, que pode ser acessada através de seu computador, smartphone ou tablet de forma rápida e fácil.

Características

- » 2 modos de funcionamento: Repetidor de sinal e Ponto de acesso
- » Design simples e discreto
- » Interface totalmente em português
- » Compatibilidade com todos os roteadores do mercado
- » 5 anos de garantia

Especificações técnicas

Hardware	
Chipset (CPU)	RTL8196EU
Chipset wireless	RTL8192ER
Memória flash	4 MB
Memória SDRAM	32 MB
2 antenas internas	2 dBi
1 porta LAN	100 Mbps
Parâmetros wireless	
Padrões	IEEE 802.11b/g/n
Modo do rádio	MiMo
Modo de operação	Repetidor Wi-Fi Ponto de acesso
Frequência de operação	2,4 GHz
Largura de banda	20, 40 MHz
Taxa de transmissão	Até 300 Mbps
Canais de operação	1-13 (Brasil)
Potência máxima (EIRP)	20 dBm (100 mW)
Segurança	WEP e WPA-WPA2/PSK (TKIP/AES)
Alimentação	
Entrada	100-240 V a 50/60 Hz
Potência de consumo máxima	6 W

Cenário de instalação

Evite instalar o repetidor em um local muito distante do roteador. Quanto melhor ele receber o sinal da rede Wi-Fi, melhor será a conexão.

