



Fechadura solenoide

Desenvolvida para ser instalada em portas pivotantes que abrem para dentro e/ou para fora, a FS 1011 é feita em alumínio e possui acabamento em aço inox 304, o que garante total resistência à corrosão e compatibilidade com diversos ambientes.

- ✓ Modo Fail Safe.
- ✓ Sensor de porta aberta.
- ✓ Temporizador de travamento integrando com configuração 0, 3 ou 6 segundos.
- ✓ Instalação em portas de madeira ou aço com espessura entre 35 e 50 mm.
- ✓ Compatível com toda a linha de controladores de acesso interfones e vídeo porteiros.

Especificações técnicas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modelo | Fechadura solenoide FS 1011 C/ Sensor |
| Aplicação | Portas com abertura para dentro, fora, direita ou esquerda |
| Ambiente de instalação | Ambientes cobertos e protegidos de água |
| Modo de funcionamento | Fail safe |
| Temporizador | 0s, 3s e 6s |
| Alimentação | 12 Vdc |
| Corrente de pico | 1 A |
| Corrente Standy By | 110 mA |
| Consumo (Consumo pico) | 1,32 W (12W) |
| Dimensão da embalagem (L × A × P) | 253 × 56 × 60 mm |
| Peso | 0,800g |
| Força de Cisalhamento | 1.200 Kgf |

Cenário de aplicação

