

FS1010



Fechadura solenoide Fail secure/safe com chaves FS1010

A fechadura solenoide FS 1010 possui resistência de 1.200 kgf, compatibilidade com controladores de acesso, estrutura em alumínio e acabamento em aço inox 304, garantindo total resistência a corrosão. Pode ser instalada na vertical ou na horizontal, em portas de madeira com espessuras de 35 a 50 mm e abertura para os dois lados.

- » Fechadura em aço inox.
- » Pode ser embutido em paredes de alvenaria e madeira.
- » Compatível com controladores de Acesso, interfonos e vídeos porteiros.

Especificações técnicas

Modelo	Fechadura solenoide FS 1010 Fail secure/safe
Aplicação	Portas com abertura para dentro, fora, direita ou esquerda
Ambiente de instalação	Ambientes cobertos e protegidos de água
Modo de funcionamento	Fail secure/ Fail safe
Temporizador	0s, 3s, 5s e 9s
Tensão de Alimentação	12 Vdc
Corrente Máxima	880 mA
Corrente em stand by	170 mA
Consumo (Consumo pico)	2W (10,5W)
Dimensões (L x A x P)	25 x 200 x 38 mm
Dimensões do espelho (L x A x P)	23 x 90 x 2,5 mm
Dimensões do pino (C x Ø)	16 x 12,7 mm
Força de cisalhamento	1.200 Kgf
Vida útil (mínima)	500.000 ciclos
Temperatura de funcionamento	0 °C ~ 60 °C

Fotos do produto

