

FS 2010

Fechadura solenoide Fail Safe



A FS 2010 está preparada para oferecer segurança ao seu patrimônio. Com instalação simplificada e melhor acabamento, é ideal para ser aplicada em portas de vidro. Sua compatibilidade total com toda a linha de controles de acesso, interfones e vídeo porteiros Intelbras oferece proteção e integração para o seu dia a dia.

- » Modo Fail Safe
- » Possui sensor de fechamento automático configurável de 0 e 3 segundos
- » Aplicável em portas de vidro com ou sem batente
- » Compatível com toda a linha de controladores de acesso, interfones e vídeo porteiros Intelbras.

Especificações técnicas

Modelo	Fechadura solenoide Fail safe vidro FS 2010
Aplicação	Portas de vidro com abertura para dentro, fora, direita ou esquerda
Ambiente de instalação	Ambientes cobertos e protegidos de água
Modo de funcionamento	Fail safe
Alimentação	12 Vdc
Corrente de pico	600 mA
Corrente Standy By	270 mA
Consumo (Consumo pico)	3,24W (7,2W)
Dimensão da embalagem (L x A x P)	240 x 120 x 55 mm
Peso	0,800g
Espessura do vidro	10 a 14 mm
Força de Cisalhamento	1.200 Kgf

Fotos do Produto

