

XNB 1440

Nobreak interativo monovolt



- » Ideal para eletrônicos simples
- » 1440 VA / 720 W
- » Monovolt: 120 V ou 220 V
- » 6 tomadas de saída
- » 2 baterias de 12 V 7 Ah
- » 6 níveis de proteção
- » Religamento automático

Especificações técnicas

Modelo	XNB 1440 VA 120V	XNB 1440 VA 220V
Potência nominal de pico	1440 VA / 720 W	1440 VA / 720 W
Topologia	Interativo	Interativo
Entrada		
Tensão nominal de entrada	120 V~	220 V~
Varição da tensão	90-145 V~	165-265 V~
Frequência	60 Hz	60 Hz
Disjuntor	15 A	10 A
Cabo de força	Cabo de 1,2 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136	Cabo de 1,2 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136
Saída		
Fator de potência	0,5	0,5
Tensão nominal de saída*	120 V~	220 V~
Regulação da tensão	Modo <i>Rede</i> : 120V~ ±10% Modo <i>Bateria</i> : 120V~ ±5%	Modo <i>Rede</i> : 220V~ ±10% Modo <i>Bateria</i> : 220V~ ±5%
Tempo de transferência	<10 ms	<10 ms
Frequência no Modo Bateria	50 / 60 Hz ±1 Hz	50 / 60 Hz ±1 Hz
Forma de onda no modo <i>Bateria</i>	Semissenoidal (retangular)	Semissenoidal (retangular)
Tomada (NBR 14136)	6 tomadas de 10 A	6 tomadas de 10 A

Proteções

Proteção contra sub/sobretensão	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>	Passa a operar no modo <i>Bateria</i>
Proteção contra descarga da(s) bateria(s)	Até 21 V	Até 21 V
Proteção contra sobrecarga na saída	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno	Modo <i>Rede</i> : fusível rearmável Modo <i>Bateria</i> : limitador de corrente interno

Baterias

Bateria interna	Selada chumbo-ácido (VRLA)	Selada chumbo-ácido (VRLA)
Quantidade e capacidade	2 x 12 V 7 Ah	2 x 12 V 7 Ah
Conector para bateria(s) externa(s)	-	-
Expansão para bateria(s) externa(s)	-	-
Cabo conexão bateria(s) externa(s)	-	-
Barramento	24 V	24 V
Corrente de carga	1 A	1 A
Tempo de carga sem bateria externa	10 h	10 h


Físico

Dimensões (L x A x P)	149 x 162 x 353 mm	149 x 162 x 353 mm
Peso	8,67 kg	8,67 kg
Temperatura de operação	0-40 °C	0-40 °C
Umidade ambiente	0-90% (sem condensação)	0-90% (sem condensação)

*Utilize um multímetro com função True RMS para medir a tensão de saída do modo *Bateria*.

Atenção: o nobreak não deve ser utilizado para alimentar computadores dotados de fontes com função PFC ativo, equipamentos de sustentação à vida ou movidos a motor, como ventiladores, geladeiras, liquidificadores, micro-ondas, impressoras a laser, entre outros. Antes de utilizar os nobreaks Intelbras, leia o manual do usuário e as informações das etiquetas dos produtos e verifique se o modelo é adequado a sua aplicação.

Cenário de aplicação: ideal para eletrônicos simples.



Sistema de segurança CFTV



Computador desktop



Televisor e Monitor



Roteador e Switch



Controle de acesso



Impressora jato de tinta



Central Telefônica e Telefone



Caixa registradora e Máq. cartão (PDV)



Home theater



Lançamento

Calculadora de autonomia Intelbras
Agora ficou mais simples escolher o nobreak ideal

The advertisement features a dark background with a desk setup. On the left, a desktop monitor, a laptop, a tablet, and a smartphone all display the Intelbras website's calculator interface. The interface includes a green header with the text 'Calculadora de autonomia Intelbras' and a section titled 'Selecione abaixo o tipo de produto:' with two product images. To the right, a green box contains the word 'Lançamento'. Below it, the main headline 'Calculadora de autonomia Intelbras' is written in yellow, followed by the sub-headline 'Agora ficou mais simples escolher o nobreak ideal' in white.

<https://calculadora-nobreaks.intelbras.com.br>