

Relé sem fio

Allo XR1



Compatível com os modelos de videoporteiro Wi-Fi Allo W3, W5 e IVW 3000, o Allo XR1 proporciona praticidade e segurança ao permitir que você abra a porta para visitas diretamente pelo aplicativo Intelbras Allo.

- » Compatível com os modelos Allo W3, W5 e IVW 3000;
- » Alimentação por fonte 12V ou direto na rede 110/220V;
- » Integração sem fios entre XR1 e videoporteiros;
- » Amplo alcance entre videoporteiro e XR1.

Especificações técnicas

Alimentação	12 Vdc ou 100~240 Vac
Frequência de comunicação	433,92 MHz
Modulação	OOK
Terminais de saída	C, NA e NF
Tensão / Corrente máxima de saída	250 V / 3A
Tempo de pulso do relé	500 ms
Sincronismo	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Proprietário Intelbras
Dimensões (L x A x P)	51 x 66 x 21 mm

Principais funções



O XR1 é responsável por integrar a praticidade e segurança na abertura de fechaduras dos videoporteiros Wi-Fi através do aplicativo Intelbras Allo.



A instalação é rápida e prática: basta fixar o XR1 em um local coberto e alimentá-lo por meio de uma fonte de 12V ou diretamente na rede elétrica de 110/220V.



Para oferecer maior praticidade e segurança, o Allo XR1 é compatível com as linhas de Videoporteiros Wi-Fi W3, W5 e IVW 3000.



O relé sem fio Allo XR1 pode ser instalado a uma distância de até 30 metros do videoporteiro Wi-Fi, proporcionando máxima eficiência e desempenho.