

TAG 2002

Tag Antifurto

A TAG 2002 pode ser usada em conjunto com a antena magnética para prevenir o roubo de mercadorias de forma eficaz.

- » Ecológica e econômica, pode ser reutilizada após desbloqueio.
- » Tamanho pequeno e leve.
- » Alto desempenho de detecção.
- » Custo operacional baixo.
- » Mecanismo de travamento potente.



Características

- » Forte ação de fixação, não podendo ser danificada facilmente.
- » Alta taxa de reutilização após a reciclagem.
- » Alta taxa de detecção.

Especificações técnicas

Tecnologia	Acousto Magnética (AM)
Frequência de Detecção	58 kHz \pm 0,5 kHz
Distância de Detecção da Antena AM	\leq 1,0m (Baseado no desempenho do sistema)
Material da Carcaça	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Força de Travamento	Padrão
Cor	Cinza
Comprimento	58 mm (2,28") \pm 0,5 mm (0,02")
Largura	51 mm (2,01") \pm 0,5 mm (0,02")
Espessura	13 mm (0,51") \pm 0,5 mm (0,02")
Comprimento do Cordão	115 mm (4,53")
Diâmetro Máximo	35 mm (1,38")
Diâmetro Mínimo	25 mm (0,98")
Tipo de Cordão	Cabo Metálico + Plástico
Embalagem	1000 tags por caixa

Dimensão da Embalagem	590 mm x 400 mm x 160 mm (23,23"x15,75"x6,30")
Peso Líquido da Embalagem	12 kg (26,46 lb)
Pedido Mínimo	1000 unidades

Restrições Ambientais

Temperatura	Temperatura de armazenamento deve estar entre 0°C à 50°C (32°F à 122 °F).
Umidade	Umidade de armazenamento deve permanecer entre 20% à 60% (UR)

Informações sobre pedido

TIPO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
TAG AM	TAG 2002	TAG Antifurto AM Presilha	4950107

Fotos do produto

