



Câmera IP Dome com HDMI

- » 4 MP
- » Saída HDMI
- » IP54 e IK10
- » Entrada e Saída de Alarme
- » Starlight



DETECÇÃO
FACIAL



CARTÃO
MICRO-SD

IK10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO



STARLIGHT



ENTRADAS E
SAÍDAS DE ALARME

A VIP 7250 HDMI é uma câmera que proporciona imagem resolução Full HD, ideal para monitorar todos os detalhes da cena. Ela conta com certificação IP54 e IK10, sendo ideal para instalações em ambientes internos e externos. Além disso, possui Inteligência Artificial embarcada para realizar Detecção Facial. Conta ainda com saída HDMI para facilitar as instalações.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	1/2.9" 4 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	2688 x 1520
Memória RAM/ROM	1 GB / 256 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Obturador eletrônico	Automático / Manual
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	0.002 Lux/F1.6 (Colorido, 30IRE) 0.0002 Lux/F1.6 (Preto e Branco, 30IRE) 0 Lux (IR ligado)
Tipo de lente	Focal fixa (?)

Distância focal	2.8 mm
Abertura máxima	F1.6
Ângulo de visão	Horizontal: 101° Vertical: 55° Diagonal: 121°
Distância de foco próximo	1.1 m
DORI	D: 63.6 metros O: 25.4 metros R: 12.7 metros I: 6.4 metros
Distância máxima do infravermelho	50 metros
Quantidade de LEDs do IR	2
IR Inteligente	Sim
Ajuste de ângulo	Pan: 0°~355° Tilt: 0°~80° Rotação: 0°~355°

Inteligência Artificial embarcada¹

Deteção de Face*	Suporta captura de face
Metadados de objetos	Veículo motorizado; veículo não motorizado; rosto; deteção de corpo humano; rastreamento; snapshot instantâneo; otimização de snapshot instantâneo; carregamento otimizado de snapshots instantâneos de rosto.
Contagem de Pessoas	Entradas e saídas, e quantidade de pessoas na área
Inteligência Perimetral	Linha virtual, cerca virtual, movimentação rápida, deteção de estacionamento, atitude suspeita e aglomeração de pessoas

Análise inteligente de vídeo

Deteção de movimento*	4 áreas
Região de interesse (ROI)	4 áreas
Abandono ou retirada de objetos*	Sim
Busca de Vídeo Inteligente	Sim
InSearch	Sim
Mapa de Calor	Sim

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Codec inteligente	Sim (H.265+/H.264+)

¹ Não é possível utilizar Deteção de face e inteligência perimetral (linha/cerca virtual) simultaneamente. É possível utilizar apenas uma inteligência por vez.

Quantidade de streams	3 streams
Resoluções	4M (2688 × 1520/2560 × 1440), 3M (2048 × 1536/2304 × 1296), 1080p (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640 × 480), CIF (352×288/352×240)
Taxa de frames	Stream principal: 4M (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra: D1 (1 ~ 25/30 FPS) Stream extra 2: 1080P (1 ~ 25/30 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.265: 3 ~ 16384 kbps H.264: 3 ~ 16384 kbps
Modo Dia/Noite	Automático / Colorido / Preto e Branco
Troca automática do filtro (ICR)	Sim
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR (120 dB) / HLC
Balanco do branco	Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual
Controle de ganho	Automático / Manual
Redução de ruído	3D NR
Máscara de privacidade	Até 4 regiões
Espelhamento de imagem	Sim
Defog	Sim
Correção de distorção de lente (CDL)	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Espelhamento de imagem	Sim

Áudio

Interface	1 canal de entrada e 1 de saída
Compressão	G.711a, G.711Mu, G.726, G.723, PCM

Rede

Interface	1 RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS, NFS, SNMP, P2P
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif S/G/T, CGI, Defense IA
Máximo acesso de usuários	20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão

Armazenamento	Cartão micro-SD de até 512 GB (vendido separadamente), NAS, FTP, SFTP, PC para gravação local
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®, Safari®
Smartphone	IOS, Android®

Interfaces

HDMI	1 saída HDMI 1.4ª (tipo A)
RS-485	N/A
Alarme	1 entrada: 5mA 5V DC 1 saída: 300mA 12V DC
Formato do vídeo	NTSC

Condições ambientais

Alimentação	12 Vdc, ou PoE (802.3af), ePoE
Consumo	<5,9 W
Temperatura de operação	-40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Nível de proteção	IP54
Proteção anti vandalismo	IK10
Material do case	Metal
Dimensões (Ø x A)	122.0 x 117.9 mm
Peso líquido	0.55 kg
Peso bruto	0.73 kg
Certificados	CE, UL, FCC

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

** O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.