



Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Full HD

- » Inteligência artificial
- » Interação por voz
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo
- » Aplicativo Mibo Cam



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



INTERAÇÃO POR VOZ



VISÃO NOTURNA



MULTI-ARMAZENAMENTO



IMAGENS EM FULL HD

A câmeras de segurança iM3 Duo e iM3 C Duo foram desenvolvidas para cuidar de sua residência e de sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

MODELO	iM3 Duo	iM3 C Duo
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Linhas horizontais	1920 (H)	
Resolução real	Full HD (1080p)	
Lente	2.8 mm	
Ângulo de visão horizontal	131° (diagonal), 112° (horizontal) e 58° (vertical)	
Zoom digital	8x	
Alcance IR	10 m	
IR inteligente	Sim	
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm	
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)	
Armazenamento	MicroSD Mínimo 8GB/ Máximo 256GB (Classe 10) ¹	
Day & Night	Automático (Ajustável)	

¹Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO CAM.

Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
----------------------------------	-----

Características complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático

Conexões

Alimentação	Conector USB fêmea
-------------	--------------------

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	0,62 A
Consumo máximo de potência	3,1 W
Tensão	5 Vdc

Características mecânicas

Dimensões (L x A x P)	66 x 109 x 33 mm
Peso	102,7 g
Cor case	Branco/Preto
Tipo case / material	Gabinete / Plástico
Local de instalação	Interno

Características ambientais

Temperatura de operação	-10 °C a 45 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)

Rede

Rede cabeada	Não
Padrões Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Protocolos	RTSP, ONVIF, Intelbras-1, IPv4

Largura de banda	20 / 40 MHz	
Segurança	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit	
Potência de transmissão	b: 17 dBm g :17 dBm n :15 dBm	b: 17 dBm g :15 dBm n :15 dBm
Taxa de transmissão	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 130 Mbps	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 150 Mbps
Ganho da antena	2,84 dBi (interna)	

Vídeo

Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)	H.264 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável	

Áudio

Áudio bidirecional	Sim
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável

Configuração

Método de configuração	Modo AP
------------------------	---------

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM3 Duo Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 07292-19-00160.

iM3 C Duo Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 12641-21-10749.

Fotos do produto

