



Câmera externa inteligente Wi-Fi 4MP

- » Resolução 4MP
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP67

4MP

RESOLUÇÃO

MICROFONE
INTERNO

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃOMULTI-
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iM5 S 4MP foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Com resolução de imagem ainda melhor, para você não perder nenhum detalhe do ambiente monitorado. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

| MODELO | iM5 S 4MP |
|----------------------------|--|
| Sensor | 1/2.7" 4 MP CMOS |
| Pixels efetivos | 2560 (H) x 1440 (V) |
| Resolução real | 4MP (1440p) |
| Lente | 3,6 mm |
| Ângulo de visão | 109° (diagonal), 92° (horizontal) e 48° (vertical) |
| Armazenamento | MicroSD de até 256 GB (Classe 10) ¹ |
| Zoom digital | 8x |
| Alcance IR | 30 m |
| IR inteligente | Sim |
| Comprimento de onda LED IR | 0,85 µm |
| Sensibilidade | 0 lux (IR ligado) |

¹Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO CAM.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Íris | Eletrônica |
| Day & Night | Automático (Ajustável) |
| Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
| Características complementares | |
| Controle Automático de Ganho (AGC) | Não |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | Sim (Automático) |
| High Light Compensation (HLC) | Não |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim - Digital automático |
| Balanço de branco | Automático |
| Detecção de movimento | Ajustável |
| Máscara de privacidade | |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 3D - Automático |
| Características Elétricas | |
| Consumo máximo de corrente | 0,29 A |
| Consumo máximo de potência | <3,5 W |
| Tensão | 12 Vdc |
| Proteção antissurto | 15 kV (ethernet e alimentação) |
| Características mecânicas | |
| Dimensões (L x A x P) | 74,2 x 147,27 x 74,2 mm |
| Peso | 600 g |
| Cor case | Branco |
| Tipo case / material | Bullet / Plástico |
| Grau de proteção | IP67 |
| Local de instalação | Interno e Externo |
| Características ambientais | |
| Temperatura de operação | -30 °C a 60 °C |
| Umidade relativa de operação | 95% ou menos (sem condensação) |
| Rede | |
| Rede cabeada | Sim - RJ45 fêmea |
| Protocolo | RTMP, RTSP, IPv4, Onvif, Intelbras-1 |

| | |
|-------------------------|---|
| Padrões Wifi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequência Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Largura de banda | 20 / 40 MHz |
| Segurança | 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Potência de transmissão | b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm |
| Taxa de transmissão | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Ganho da antena | 1,39 dBi |

Vídeo

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Frame Rate | Adaptável (máximo de 30 FPS) |
| Compressão de vídeo | H.265 (perfil principal) |
| Taxa de bits para vídeo | Adaptável |

Áudio

| | |
|-------------------------|-----------|
| Áudio | Sim |
| Compressão de áudio | AAC |
| Taxa de bits para áudio | Adaptável |

Configuração

| | |
|------------------------|------------------------|
| Método de configuração | Modo AP / Cabo de Rede |
|------------------------|------------------------|

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM5 S 4MP Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 07375-21-06714.

Fotos do produto

