

**Baluns passivos com transmissão de vídeo**

- ». Proteção contra surtos de tensão
- ». Filtro contra interferência e ruídos
- ». Conector de engate rápido
- ». Conector BNC macho
- ». Categoria do cabo UTP: 5 ou superior
- ». Compatíveis com o formato de vídeo NTSC
- ». Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais, HD, Full HD, 4MP e 4K.

ANALÓGICO E HD
VIA CABO UTPFILTRO CONTRA
INTERFERÊNCIAS
E RUÍDOS

RESOLUÇÃO



GARANTIA

Especificações técnicas**Conexões**

Entradas de vídeo	1 BNC
Saídas de vídeo	1 conector engate rápido
Vídeo	
Protocolo de vídeo	HDCVI / AHD/ HDTV I / Analógico (CVBS)
Formato de vídeo	NTSC
Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI	300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia AHD	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia HDTV I	250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p)
Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS)	400 metros

Filtro contra ruídos e interferências	Sim
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Alimentação	Micro USB
Características Complementares	
Compatível com dados (menu OSD e PTZ)	Sim
Compatível com áudio	Sim
Características Elétricas	
Proteção antissurto vídeo	2 KV vídeo
Norma de proteção antissurto	Pulso 10-700 μ s IEC 61000-45 modo diferencial
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	35 x 19 x 16 mm
Peso	50 g
Cor case	Preto
Tipo case / material	Plástico
Local de instalação	Interno
Características Ambientais	
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C

¹ As distâncias podem variar em virtude da quantidade do cabo UTP. Recomendamos a utilização de cabos de boa qualidade e que sejam homologados pela Anatel.

² O balun deve ser utilizado apenas com câmeras de vídeo e caso elas possuam controle PTZ, menu OSD ou entrada de áudio, essas funções funcionarão normalmente desde que sejam respeitadas as distâncias de cabeamento (UTP) disponíveis no manual da câmera.