



CÂMERA BULLET ANALÓGICA FULL COLOR +

».. Tecnologia FULL COLOR +

».. Alta Definição de Imagens FULL HD 1080p

».. Menu OSD

».. Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTV, Analógico

».. Mais proteção, mais durabilidade

».. Área de alcance de áudio de 40 m²



RESOLUÇÃO
HDCVI



FULL
COLOR



HDCVI, HDTV, AHD
E ANALÓGICO



20 m

ALCANCE IR

Especificações técnicas

Sensor	'1/3" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução Real	Full HD: 1080p
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	112°
Ângulo de visão vertical	62°
Alcance noturno	20m
Led inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	2
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD-H / HDTV (v2.0) Analógico (CVBS)

Mudança de Protocolo	Menu OSD / VHD Control*
Relação sinal-ruído	>65 dB
Sensibilidade	'0.001 lux / F1.6 (Color) 0.0001 lux / F1.6 (B/W) 0 lux IR on'
Velocidade do obturador	1/30 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (ajustável), Colorido
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Sim (Digital)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de Imagem	Padrão / Suave / Vivo
Ajuste de imagem	Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR / 3DNR
Função Espelho	-
Função Luz Branca	-
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Máscara de privacidade	-
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D e 3D – Ajustável
Microfone Embutido	Sim
Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	275 mA

Consumo máximo de potência	3.3 W
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	10% (10,8 ~ 13,2Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	121 mm × 118 mm × 109 mm (7.81" × 3.16" × 3.00")
Peso	173g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Dome / Plástico
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno/Externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	(-40 °C a 60 °C)
Temperatura de operação	(-40 °C a 60 °C)
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	-
Certificados	
FCC	Parte 15, Classe B
CE	EN 55032: 2012+AC:2013, EN 61000-6-3: 2007/A1:2011, EN 50130-4 : 2011, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010.