



Tutorial técnico

Comparativo entre
Leitores Faciais e
Telas Condominiais /
Corporativos

Tutorial técnico

Produtos	ALIMENTAÇÃO	AMBIENTE	MÉTODOS DE ACESSO	MODULO DE ACIONAMENTO	SAÍDAS DE ACIONAMENTO	ENTRADAS DE ACIONAMENTO	INTEGRAÇÕES COMPATÍVEIS	INTERTRAVAMENTO
 PVIP 2216 FACE	FONTE 12Vdc/2A (Não inclusa)	INTERNO/ EXTERNO IP55	20.000 USUÁRIOS 10.000 SENHAS 10.000 FACES	XR 2201 (Não incluso)	1 SAÍDA (Contato seco) OU 2 SAÍDAS (Contato seco)*	1 SENSOR 1 BOTOEIRA OU 2 SENSORES 2 BOTOEIRAS*	INCONTROL WEB DEFENSE IA SVIP2000	SIM ¹
 XPE 3200 PLUS IP	FONTE 12Vdc/2A (Não inclusa) PoE: 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)	INTERNO/ EXTERNO IP65	10.000 USUÁRIOS 10.000 CARTÕES 10.000 SENHAS 10.000 FACES	XFE 1000 (Não incluso)	1 SAÍDA (Contato seco) OU 3 SAÍDAS (1 Pulsátil E 2 Contato seco)**	1 SENSOR 1 BOTOEIRA OU 3 SENSORES 3 BOTOEIRAS**	INCONTROL WEB	SIM ²
 SS 5531 MF W	FONTE 12Vdc/2A (Inclusa)	INTERNO	20.000 USUÁRIOS 20.000 SENHAS 20.000 FACES 50.000 CARTÕES	XR 2201 (Não incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 5532 MF W	FONTE 12Vdc/2A (Inclusa)	INTERNO/ EXTERNO IP55	50.000 USUÁRIOS 50.000 SENHAS 50.000 FACES 50.000 CARTÕES	XR 2201 (Incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 5541 MF W	FONTE 12Vdc/2A (Inclusa)	INTERNO	20.000 USUÁRIOS 20.000 SENHAS 20.000 FACES 5.000 DIGITAIS 50.000 CARTÕES	XR 2201 (Incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 5542 MF W	FONTE 12Vdc/2A (Inclusa)	INTERNO/ EXTERNO IP55	50.000 USUÁRIOS 50.000 SENHAS 50.000 FACES 10.000 DIGITAIS 50.000 CARTÕES	XR 2201 (Incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 3542 MF	FONTE 12Vdc/2A (Não inclusa)	INTERNO/ EXTERNO IP55	10.000 USUÁRIOS 20.000 SENHAS 10.000 FACES 10.000 DIGITAIS 20.000 CARTÕES	XR 2201 (Não incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 3542 MF W	FONTE 12Vdc/2A (Inclusa) PoE: 802.3af	INTERNO/ EXTERNO IP55	10.000 USUÁRIOS 10.000 SENHAS 10.000 FACES 10.000 DIGITAIS 20.000 CARTÕES	XR 2201 (Incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 3532 MF	FONTE 12Vdc/2A (Não inclusa)	INTERNO/ EXTERNO IP55	10.000 USUÁRIOS 20.000 SENHAS 10.000 FACES 20.000 CARTÕES	XR 2201 (Não incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³
 SS 3532 MF W	FONTE 12Vdc/2A (Inclusa) PoE: 802.3af	INTERNO/ EXTERNO IP55	10.000 USUÁRIOS 10.000 SENHAS 10.000 FACES 20.000 CARTÕES	XR 2201 (Incluso)	1 SAÍDA (Contato seco)	1 SENSOR 1 BOTOEIRA	INCONTROL WEB DEFENSE IA / IA Lite SVIP2000	SIM ³

* - Com XR 2201

** - Com XFE 1000

1 - Com XR 2201 ou com outro PVIP 2216 FACE

2 - Com XFE 1000

3 - Com XR 2201 ou com outro facial

- O XR 2201 é integrado as faciais da linha SS como um módulo de segurança e não como um acionamento extra.

- Os leitores SS são compatíveis com os produtos da linha SVIP 2000, com exceção dos aplicativos do sistema (SVIP Admin e SVIP Intelbras), que funcionam apenas com as configurações e chamadas realizadas pelo PVIP 2216 FACE.

Tutorial técnico

Produtos	ALIMENTAÇÃO	CONEXÃO WI-FI	COMPATÍVEL COM SVIP 2000	COMUNICAÇÃO SIP	TELA	RESOLUÇÃO	QUANTIDADE DE CÂMERAS	ENTRADAS DE ALARME
 <p>TVIP 2221</p>	<p>FONTE 12Vdc/1A (Não inclusa)</p> <p>PoE: 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)</p>	Não	Sim	SIP Proprietário*	7" LCD colorido touch screen capacitivo	Resolução: 1024(H) × 600(V)	64 Câmeras ¹	6 Zonas
 <p>TVIP 2220</p>	<p>FONTE 12Vdc/1A (Não inclusa)</p> <p>PoE: 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)</p>	Não	Sim	SIP Proprietário*	7" LCD colorido touch screen capacitivo	Resolução: 1024(H) × 600(V)	64 Câmeras ¹	6 Zonas
 <p>TVIP 2210</p>	<p>FONTE 12Vdc/1A (Não inclusa)</p> <p>PoE: 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)</p>	Não	Sim	SIP Proprietário*	4.3" LCD colorido touch screen capacitivo	Resolução: 480(H) × 272(V)	64 Câmeras ¹	4 Zonas
 <p>TVIP 3000 Wi-Fi</p>	<p>FONTE 12Vdc/1A (Não inclusa)</p> <p>PoE: 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)</p>	Sim	Não	SIP 2.0	7" LCD colorido touch screen capacitivo	Resolução: 800(H) × 480(V)	32 Câmeras	8 Zonas
 <p>TVIP 3000 UN</p>	<p>FONTE 12Vdc/1A (Não inclusa)</p>	Não	Não	SIP 2.0	7" LCD colorido touch screen capacitivo	Resolução: 800(H) × 480(V)	32 Câmeras	8 Zonas

* - Protocolo SIP compatível somente com SVIP 2000

1 - 32 câmeras de uso comum e 32 individuais

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

[*Ir para a conversa*](#)