

Terminais corporativos

Ligações com alta qualidade sem perder a economia.


V3001

V3501

V5501

V5502+


Código	4063001	4063501	4065501	4060018
Tipo	IP	IP	IP	IP / Wi-Fi com dongle*
Quantidade de contas SIP	2	2	6	12
Teclas programáveis	2	2	2	8
Conector RJ9 e tecla para headset	Sim	Sim	Sim	Sim
Capacidade da agenda interna	500	1000	1000	1000
Histórico de chamadas	600 entre: recebidas, originadas, não atendidas e desviadas.	600 entre: recebidas, geradas, perdidas e desviadas.	600 entre: recebidas, originadas, não atendidas e desviadas.	600 entre: recebidas, originadas, não atendidas e desviadas.
Idiomas do Menu	Português, Espanhol e Inglês	Português, Espanhol e Inglês	Português, Espanhol e Inglês	Português, Espanhol e Inglês
Display	Display monocromático com luz de fundo de 128 x 48 pixels	Display monocromático com luz de fundo de 128 x 48 pixels	Display colorido de 2,8 polegadas	Display colorido de 2,8 polegadas
Interface de Rede	Fast (10/100 Mbps)	Giga 10/100/1000 Mbps	Giga 10/100/1000 Mbps	Giga 10/100/1000 Mbps
Codecs de áudio	G.711A, G.711U, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40, G.729AB, iLBC, OPUS e G.722 (HD voice)	G.711A, G.711U, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40, G.729AB, iLBC, OPUS e G.722 (HD voice)	G.711A, G.711U, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40, G.729AB, iLBC, OPUS e G.722 (HD voice)	G.711A, G.711U, G.729AB, iLBC, OPUS e G.722 (HD voice)
Protocolo	SIP 2.0	SIP 2.0	SIP 2.0	SIP 2.0
Viva-voz	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível	Centrais IP com protocolo SIP	Centrais IP com protocolo SIP	Centrais IP com protocolo SIP	Centrais IP com protocolo SIP

*Consulte o modelo de dongle compatível no manual.

Terminais corporativos

Ligações com alta qualidade sem perder a economia.

**TIP 1001D****TIP 120i****TIP 125i****TDMI 400 IP**

	TIP 1001D	TIP 120i	TIP 125i	TDMI 400 IP
Código	4061001	4201201	4201251	4061400
Tipo	DECT 6.0 / IP	IP	IP	IP
Quantidade de contas SIP	1	1	1	1
Teclas programáveis	Não	Não	Não	2
Conector RJ9 e tecla para headset	Conexão P1	Sim	Sim	Não
Capacidade da agenda interna	100	99	99	99
Histórico de chamadas	15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas.	400 entre: 100 originadas, 100 recebidas, 100 não atendidas e 100 desviadas.	400 entre: 100 originadas, 100 recebidas, 100 não atendidas e 100 desviadas.	100 entre: recebidas, originadas, não atendidas e desviadas, acessíveis via Web.
Idiomas do Menu	Português, Espanhol e Inglês	Português e Espanhol	Português e Espanhol	Português e Espanhol
Display	Display luminoso: Âmbar, tamanho 1,5"	Não	Display gráfico de 128 x 32 pixels	Não
Interface de Rede	Fast (10/100 Mbps)	Fast (10/100 Mbps)	Fast (10/100 Mbps)	Fast (10/100 Mbps)
Codecs de áudio	G.711, G.729, G.726 e G.722	G.711-A, G.711-U, G.722, G.726 e G.729	G.711-A, G.711-U, G.722, G.726 e G.729 A/B	G.711, G.729, G.726 e G.722
Protocolo	SIP 2.0	SIP 2.0	SIP 2.0	SIP 2.0
Viva-voz	Sim	Não	Sim	Não
Compatível	Centrais IP com protocolo SIP	Centrais IP com protocolo SIP	Centrais IP com protocolo SIP	Centrais IP com protocolo SIP