

CHANGELOG



Atualização de firmware – CIP 850 – 12/05/2024 - Versão 2.08.47

São José, 12 de maio de 2025.

Lançada em 12/05/2025 **Versão 2.08.47**

- » Melhoria na função que para permitir inserir caracteres com 24 letras no campo host/domínio.
- » Melhoria na rotina do parâmetro date no protocolo SIP.

Lançada em 22/05/2024 **Versão 2.08.46**

- » Implementações para correções de vulnerabilidade.

Lançada em 21/12/2023 **Versão 2.08.44**

- » Melhoria na rotina para programação Outbound proxy;

Lançada em 21/11/2022 **Versão 2.08.37**

- » Melhoria na rotina de registro PROXY para operadora Metapabx da VIVO;

Lançada em 28/09/2022 **Versão 2.08.36**

- » Melhoria na conexão de áudio em chamadas recebidas no grupo Múltiplo;
- » Melhoria no em envio da mensagem 183 quando utilizar terminal TIP 425;

Lançada em 09/11/2021 **Versão 2.08.33**

- » Melhoria na bilhetagem de chamada quando número ddr está associado a tabela DDR;

Lançada em 01/07/2021 **Versão 2.08.30**

- » Melhoria na bilhetagem com horário bilhetes usando fuso -3;
- » Melhoria para detectar inversão de polaridade;
- » Melhoria na configuração com horário manual;

CHANGELOG



- » Melhoria na função de configuração da tabela DDR;

Lançada em 23/11/2020

Versão 2.08.24

- » Melhoria na rotina de controle de chamada que determina os limites de chamadas;
- » Melhoria no recebimento de chamadas quando utilizado SIP Trunk VIVO;
- » Melhoria nas chamadas quando TIP125i não aceita SIP MESSAGE;
- » Melhoria nas chamadas originadas para destino com bloqueio DDC.

Lançada em 30/07/2020

Versão 2.08.20

- » Melhoria na cadencias dos led's durante o procedimento de reset do produto;

Lançada em 03/06/2020

Versão 2.08.19

- » Melhoria na página web para aceitar senha com mais de 15 caracteres.

Lançada em 28/11/2019

Versão 2.08.18

- » Melhoria para utilização com SIP Trunk da Algar e navegação em URA payload automatico.
- » Melhoria para identificação das ligações de entrada usando o SGA 4000 em paralelo;
- » Melhoria para identificação de chamadas com Operadora Brisa Net.
- » Melhoria para listar os números do AIC.
- » Implementado melhoria na rotina reset na CIP 850
- » Melhoria na Identificação de chamada utilizando grupo toque múltiplo;
- » Melhoria na rotina da facilidade linha executiva quando a senha é alterada;
- » Melhoria de identificação com a operadora ALGAR;
- » Melhoria para compatibilizar chamadas originadas com SIP Trunk VIVO;
- » Melhoria para contabilizar utilização do SIP Trunk VIVO para completar ligação quando destino possui duplo atendimento.

Lançada em 27/12/2018

Versão 2.08.12

CHANGELOG



- » Melhoria na logo Intelbras do programador web. A melhoria tem efeito na tela de login, cabeçalho do programador web e cabeçalho do help online

Lançada em 27/12/2018 **Versão 2.08.14**

- » Melhoria na identificação de chamadas com a utilização de DTMF nas linhas analógicas após atualização da versão 2.08.13;

Lançada em 11/09/2018 **Versão 2.08.13**

- » Melhoria na sinalização SIP para negociação de codec's e payload para estabelecimento de áudio nas chamadas via SIP Trunk da operadora Vivo.
- » Melhoria no manual do produto em relação ao formato de utilização do calendário.
- » Melhoria em chamada que retorna para ramal após transferir ligação de origem do Grupo.
- » Melhoria nas cadências de tons para utilização com operadora Antel do Uruguay
- » Melhoria para identificação com a operadora ALGAR
- » Melhoria a rotina de registro com a operadora voip VOITEL
- » Melhorias com a função "Adicionar host" dentro do menu Configurações -> Rede
- » Melhoria na rotina para salva as configurações dos ramais FXS

Lançada em 02/04/2018 **Versão 2.08.12**

- » Implementado para validação de senhas fortes;
- » Implementado com customização para Skbuster – (Firewall);
- » Implementado melhoria para desvincular o usuário e senha das programação;
- » Implementado função para configuração do tempo de espera da DISA;
- » Implementado suporte a função de tempo de Sessão SIP;
- » Melhoria na rotina de conversão de saída para não permitir a utilização de “#”;
- » Melhoria da função de salvar configurações do ramal FXS;