

CHANGELOG



Atualização de firmware – Interface Web 2.0 Série SS 55xx – Versão V3.002.00IB000.0.R.25062 Atualização MCU - V1.002.00IB000.0.R.250619

São José, 3 de julho de 2025

ATENÇÃO:

Não deve ser retornado para a versão V1.000.00IB000.0.R.250402 ou anteriores, após atualização do firmware para a Interface Web 2.0.

Importante: A Interface Web 2.0 é compatível somente com os produtos SS 5531 MF W, SS 5541 MF W, SS 5532 MF W, SS 5542 MF W e SS 5531 MF EX.

Para os produtos SS 5532 MF W e SS 5542 MF W, após a atualização do firmware deve ser feito a atualização da versão de MCU para [V1.002.00IB000.0.R.250619](#). Para os demais produtos não é necessário.

Lançada em 03/07/2025

Versão V3.002.00IB000.0.R.250625

- » Nova interface web para desktop com reformulação de todos os menus e criação de novas funções;
- » Nova interface web mobile responsivo (para acesso a partir de Smartphones e Tablets);
- » Menu Gestão de Usuário:
 - Exportar e importar todos os usuários através de arquivo protegido por senha;
 - Possibilidade de método de acesso por usuário ou conforme configuração do dispositivo;
 - Possibilidade de remover a foto de cadastro da face sem exclusão do usuário;
 - Possibilidade de escolher a porta de acesso para a credencial cadastrada.
- » Suporte ao controle de duas portas:
 - Uso do módulo de segurança (XR 2201) como porta extra, sem a necessidade do uso do intertravamento;
- » Modo Post Eventos e Modo Online: possibilidade de uso de feedback personalizado, áudio personalizado, tempo de exibição do feedback e liberação de qual porta será aberta. Maiores detalhes na documentação de integração ao produto;
- » Modo Online 2.0:
 - Envio dos eventos no formato JSON ou Text/Plain;
 - Servidor de eventos pode ser separado do servidor de autenticação;
 - Envio de autenticação personalizado por perfil do usuário;
 - Possibilidade de definir tipos de eventos que serão encaminhadas ao servidor;
 - Maiores detalhes na documentação de integração ao produto.

CHANGELOG



- » Menu Acesso>Parâmetro de Face: Adicionado as funções "Detectar capacete de segurança", "Ambiente Noturno" e "Detecção Automática de Face";

CHANGELOG



- » Novas Menus:
 - o Cartão: Novas funções para operação dos cartões Mifare;
 - o Código QR: Configurações para QR Code;
 - o API Abertura Remota.
- » Intercomunicação:
 - o Desbloqueio DTMF para duas portas;
 - o Configuração do Modo DTMF;
 - o Função Picture-in-Picture (PiP) – chamada humanizada;
 - o Possibilidade de uso de duas contas SIP;
 - o Plano de discagem e numeração com ajuste de layout;
 - o Chamada direta para outro dispositivo SIP.
- » Modo publicidade com opção de exibição em tela cheia e manter exibição sempre ativa;
- » DHCP ativo como padrão de configuração;
- » Aumento da capacidade do tamanho de arquivo de áudio de 20 KB para 100KB e da quantidade de 10 para 30 arquivos;
- » Configuração para o tempo de exibição do feedback personalizado;
- » Áudio da chamada SIP com controle de volume independente do áudio de feedback;
- » Modo não perturbe: Para cancelar a reprodução dos áudios de feedback por determinada faixa de tempo;
- » Novo menu para cibersegurança.