


ISOLADOR DE LAÇO IDL 520


CÓDIGO 4616644

<p>O isolador de laço IDL 520 possui design moderno e alta tecnologia, associados a eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação.</p> <p>O IDL 520 fornece proteção para o laço de detecção de alarme de incêndio, isolando partes do laço que porventura venham a sofrer falhas por curto-circuito, desta forma, os dispositivos que não estiverem na parte afetada do laço continuam em operação normal.</p> <p>Na ocorrência de um curto-circuito, além de isolar o circuito afetado, o isolador indica qual seção do cabeamento foi afetada, entrada ou saída, permitindo um rápido diagnóstico e facilitando a solução do problema.</p>	
Produto	IDL 520
Tensão de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em repouso (normal)	<0,4 mA
Corrente em operação (curto)	<2 mA
Indicador visual LED (vermelho)	Repouso: pisca a cada 2s Curto: aceso (indica o lado em curto)
Instalação	2 fios do laço, com polaridade
Faixa de endereços	Não necessita
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% não condensada
Grau de proteção	IP20
Cor	Branco
Material	ABS com proteção UV
Peso	87 g
Dimensões (L x A x P)	96 x 65 x 39 mm
Fabricante	Intelbras


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA INTERNA ISOLADOR



VISTA INTERNA BASE



VISTA POSTERIOR



CONEXÃO DO CABEAMENTO

