


MÓDULO DE ENTRADA MDI 520


CÓDIGO 4616645

<p>O módulo de entrada MDI 520 possui design moderno e alta tecnologia, associado a eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação.</p> <p>O módulo MDI 520 disponibiliza contato de entrada do tipo contato seco, possibilitando a ampliação e integração de dispositivos diversos ao sistema de alarme de incêndio.</p> <p>O contato de entrada possui monitoramento da integridade do cabeamento e permite a leitura de acionamentos realizados por equipamentos que forneçam interface através de contato seco, como: acionadores, botoeiras, chaves de fluxo, chaves fim de curso, reed-switchs, detectores de gás, amônia, chama, fumaça, temperatura, entre outros.</p>	
Produto	MDI 520
Tensão de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em repouso laço	<0,4 mA
Corrente em operação laço	<0,4 mA
Entrada	Contato seco, monitorada por resistor 10K
Indicador visual LED (vermelho)	Repouso: pisca a cada 2s Ativado: sempre aceso
Instalação	2 fios do laço, sem polaridade
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% não condensada
Grau de proteção	IP20
Cor	Branco
Material	ABS com proteção UV
Peso	87 g
Dimensões (L x A x P)	96 x 65 x 39 mm
Fabricante	Intelbras


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA INTERNA MÓDULO



VISTA INTERNA BASE



VISTA POSTERIOR



CONEXÃO DO CABEAMENTO

