

**Câmera IP de 2 MP**

- » **Resolução 2 MP**
- » **Áudio bidirecional**
- » **Alcance de IR 30m**
- » **Inteligência Artificial embarcada**
- » **Lente 2.8 mm e 3.6 mm**

30 m

ALCANCE IR



ENTRADA CARTÃO MICRO SD

2.0 megapixels

RESOLUÇÃO

FULL HD



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas**VIP 3230 FC+ AP IA****VIP 3230 D FC+ AP IA****Câmera****Sensor de imagem**

1/2.8" 2 MP Progressive CMOS

Obturador eletrônico

Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)

RAM/ROM

128 / 128 MB

Relação sinal-ruído

>56 dB

Sensibilidade

0.0017 Lux@F1.0 (Colorido)

0.0002 Lux@F1.0 (Preto e Branco)

0 Lux (IR ligado)

Tipo de lente

Fixa

Distância focal

3.6 mm

2.8 mm

Ângulo de visãoHorizontal: 87,4°⁷Horizontal: 106,1°⁷Vertical: 47,0°⁷Vertical: 56,4°⁷

Diagonal: 103,1°

Diagonal: 128,5°

Distância de foco próximo

1,5 m

0,9 m

Abertura máxima	F1.0				
Distância máxima do infravermelho	30 metros				
Distância máxima do Led (Full Color)	20 metros				
	Lente	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
DORI¹					
	VIP 3230 D FC+ AP IA	44 m	17,6 m	8,8 m	4,4 m
	VIP 3230 FC+ AP IA	53,7 m	21,5 m	10,7 m	5,4 m
Inteligência Artificial					
Detecção de movimento inteligente	Humanos e veículos				
Inteligência perimetral	Linha virtual e cerca virtual (classificação de humanos e veículos)				
SMD	Sim				
Análise de vídeo					
Detecção de movimento	Até 4 áreas				
Região de interesse	Até 4 áreas				
Máscara de vídeo	Até 4 áreas				
Vídeo					
Formato de vídeo	NTSC				
Compressão de vídeo	H.265/ H.264/H.264B/H.264H/MJPEG ³				
Compressão de vídeo inteligente	Sim (H.264+, H.265+)				
Quantidade de streams	2 streams				
Resoluções	Stream Principal: 2M (1920×1080); 1.3M (1280×960); 1M (1280×720) Stream Extra: D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×240)				
Taxa de frames	Stream Principal: 2M/1.3M/1M (1 a 30 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)				
Controle de taxa de bits	CBR / VBR				
Taxa de bits	H.264: 32 kbps a 6144 kbps H.265: 12 kbps a 6144 kbps				
Modos de vídeo	Automático/ Colorido/ Preto e Branco				
Perfil	Regular/ Perfil Fijo/ Agendamento/ Dia e Noite				
Controle de ganho	Automático/ Manual				
Compensação de luz de fundo	BLC/ WDR (120 dB)/ HLC				

Balanço do branco	Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado	
Função espelho	Sim	
Rotação de imagem	0°/ 90°/ 180°/ 270°	
Redução de ruído	3D NR	
Áudio		
Microfone embutido	Sim	
Alto-falante embutido	Sim (áudio bidirecional)	
Compressão	G.711A/ G.711Mu/ PCM/ G.726	G.711A/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Detecção de áudio	Sim	Sim
Rede		
Interface	1 RJ-45 (10/100 Base-T)	
Protocolos	802.1x/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ SFTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras-1 ³ / IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S / T / G) / SSH/ RTCP/ RTMP ⁴ / RTP/ SMTP/ TCP/ UDP/ ARP	
Cloud	Intelbras Cloud	
Serviço DDNS	Intelbras DDNS/ DDNS No-IP®/ DynDNS®	
Máximo acesso de usuários	20 usuários ⁵	
Throughput Máx	36Mbps	
Armazenamento	Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente); FTP; SFTP	
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox® ⁶	
Aplicações e monitoramento	Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE / Guardian	
Características Gerais		
Alimentação	12 Vdc / PoE	
Consumo	< 11,5W	
Condições de operação	-40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%	
Nível de proteção	IP67	
Material do case	Metal	Metal + Plástico
Dimensões (A × Ø)	197,9 × 80,2x 76,2 mm	103,5 × 109,9 mm
Peso líquido	0,53 kg	0,39 kg

2014/30/EU

¹ Os valores informados na tabela DORI atribuem-se a capacidade de uma pessoa visualizar o vídeo da câmera e não estão vinculadas as funções de inteligência da câmera. As informações contidas na tabela, estão diretamente associadas as condições de iluminação do local de instalação.

² Para garantir o correto funcionamento da detecção de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.

³ MJPEG disponível apenas no stream extra.

⁴ Esse produto é compatível com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216, somente utilizando o protocolo ONVIF e com o modo de gravação em Regular. Não garantimos o funcionamento da detecção de movimento entre esses dispositivos. Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, todos os firmwares da câmera a partir de 2020 não serão compatíveis com gravadores que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

⁵ As câmeras sem entrada de áudio ou sem microfone embutido podem apresentar incompatibilidade com algumas plataformas de streaming. Para evitar a incompatibilidade consulte o regulamento disponibilizado pelo desenvolvedor do software ou plataforma.

⁶ Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.

⁷ A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador. Existem limitações de funções em navegadores diferentes do Internet Explorer.

⁸ Os valores de ângulo de abertura podem variar +/- 5% devido ao ajuste focal da lente.

⁹ A câmera se inicializada pela interface

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

**O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, e-mail e telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.