



## Módulo de comunicação 2G

- » Até 2 IPs de destino de reporte.
- » Até 2 cartões SIM
- » Comunicação 2G
- » Antena externa com ganho de 0 dBi
- » Protocolo de comunicação Contact-ID
- » GPRS classe 10

O módulo XG 2G é um acessório dedicado a transmissão de dados via GPRS para comunicação, configuração e reporte de eventos entre usuário e/ou empresa de monitoramento com os sistemas segurança AMT 2018 E SMART, AMT 1000 SMART, AMT 8000 LITE e AMT 8000 PRO e são compatíveis com a maioria das operadoras GSM nacionais com tecnologia 2G.

## Especificações Técnicas

<b>Tensão de alimentação</b>	Alimentação proveniente da central
<b>Consumo</b>	50 mW
<b>Comunicação</b>	2G
<b>Central compatível</b>	AMT 2018 E SMART / AMT 1000 SMART AMT 8000 LITE / AMT 8000 PRO
<b>Reporte de eventos via IP</b>	2 destinos (fixos ou dinâmicos)
<b>Base de protocolo</b>	TCP/IP
<b>Consumo de banda</b>	1 Kb por evento
<b>Cartão SIM</b>	2 cartões SIM
<b>Bandas de frequência</b>	Quad band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
<b>Protocolo de monitoramento</b>	Contact-ID, Contact-ID programável
<b>Antena</b>	Externa com ganho de 0 dBi
<b>Tipo do conector de antena</b>	SMA fêmea
<b>Tipo da antena</b>	Antena GSM
<b>Homologação Anatel</b>	Sim
<b>Temperatura de funcionamento</b>	-10 a 50 ° C, umidade relativa do ar até 90%
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	62 x 15 x 54 mm
<b>Peso</b>	37 gramas