

FE 10300

Fechadura eletroímã



Desenvolvida para ser instalada em portas pivotantes que abrem para dentro ou para fora, a FE 10300 é feita em alumínio e possui acabamento anodizado, o que garante resistência à corrosão e compatibilidade com diversos ambientes e possui os seguintes certificados: RoHS – BST16074619A0007RC-4; CE – BCTC-160301980C; FCC – BST16074619A0007EC-3.

- ✓ Instalação em portas de madeira, alumínio ou aço.
- ✓ Compatível com toda a linha de controladores de acesso, interfones e vídeo porteiros.
- ✓ Sensor para sinalização de estado de porta.
- ✓ LED para sinalização de porta aberta.
- ✓ Circuito eletrônico de proteção.
- ✓ Abertura silenciosa.

Especificações técnicas

Modelo	FE 10300
Tração	300kgf
Cor	Prata
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras
Modo de funcionamento	Fail-safe (requer alimentação constante para manter a porta travada)
Tensão	12Vdc
Corrente de operação	460mA
Consumo	5,5W
Dimensão do produto (L X P X A)	250mm x 58,4mm x 140mm
Temperatura de operação	-20°C ~ + 55°C

A tração pode variar em 15%, dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação

Cenário de aplicação



Dimensões do produto

