

**Câmera veiculares de case metálico**

- » Resolução HD (1080p)
- » Case antivibração
- » Lente 2,8 mm
- » Menu OSD
- » Índice de proteção IP67



RESOLUÇÃO



CASE METÁLICO



OSD

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

As câmeras veiculares VHDM da série 3000 fornecem imagens de alta resolução com tecnologia HD 1080p. Com case metálico e opções de instalação em ambientes internos e externos, são resistentes à vibração e ao uso diário em caminhões e ônibus.

Especificações técnicas**VHDM 3100 G3****VHDM 3105 G3****VHDM 3125 G3**

Sensor de imagem	1/2.7" 2 megapixels CMOS		
Obturador eletrônico	1/3s ~ 1/100.000s		
Pixels efetivos	1920 (H) × 1080 (V)		
Iluminação mínima	0,02 lux/F2.0	0,02 lux/F2.0 (IR ligado)	0,05Lux/F2.4 (30IRE), 0 Lux (IR ligado)
Relação sinal-ruído	> 65 dB		
Controle de ganho	Automático		
Balanço do branco	Automático / Manual		
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / DWDR		
Perfil Dia & Noite	Colorido	Automático (ICR) / Colorido / Preto e branco	

Lente

Distância focal	2.8 mm			
Abertura máxima	F2.0			
Ângulo de visão	H: 101° / V: 54° / D: 119°		H: 86° / V: 46° / D: 119°	
Tipo de lente	Fixa			
Alcance IR	-	20 m	25 m	
IR inteligente	-	Sim		
Comprimento de onda LED IR	-	850 nm		
Tipo de montagem	M12			
DORI	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
	38,6 m	15,4 m	7,7 m	3,9 m

Vídeo

Resolução de imagem	2M (1920x1080) / HD (1280x720p)
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC / PAL
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS

Características Complementares

Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama
Função espelho	Rotação Horizontal e vertical
Rotação de imagem	0°/180°
Máscara de privacidade	Sim (4 áreas programáveis)
Redução digital de ruído	2D
Funções inteligentes	Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse

Conexões

Saída de vídeo	AHD		
Microfone	Sim		-
Alimentação	12V DC		
Tipo do conector	Aviation		

Características Elétricas

Consumo máximo de potência	2.3 W	2.3 (com IR ligado)	3.5 W (com IR ligado)
----------------------------	-------	---------------------	-----------------------

Proteção anti-surto

Sim

Características Mecânicas

Dimensões (A x Ø)

62 mm x 61,7 mm

93,4 mm x 79,4 mm

Peso

175 g

250 g

Cor do case

Preto

Tipo case/material

Metal

Grau de proteção

IP67

Local de instalação

Interno e externo

Características Ambientais

Temperatura de operação

- 40 à 60 °C

Umidade relativa de operação

< 95 % RH

Certificações

Certificações

CE/FCC, UL, IP6K9K, EN50155

Conheça também:



MVD 3404 GW – DVR veicular linha iFleet PRO