



- » 12 contas SIP
- » Display colorido de 2,8 polegadas
- » 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000 Mpbs
- » Função Bridge
- » PoE
- » Teclas de volume
- » Posição mesa
- » Conector para headset RJ9, compatível com CHS 55 e THS 55 RJ9
- » Viva-voz
- » Correio de voz
- » Mute, redial, ajuste de volume
- » Interface Web
- » Agenda com 1000 contatos
- » HD Voice e Opus
- » Protocolo SIP 2.0
- » Compatível com as centrais telefônicas Intelbras
- » Open VPN
- » IPv6
- » Bluetooth 4.2
- » 8 Teclas programáveis
- » Conferência de 6 vias
- » Suporte a dongle Wi-Fi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Verificar quais dongles são compatíveis no manual do usuário



O telefone V5502+ é uma solução eficiente e de alta qualidade para empresas que querem investir na estrutura de telefonia. Possui interface de rede Gigabit, display colorido e 12 contas SIP. Foi projetado para ser uma solução em redes VoIP (voz sobre IP) com PoE integrado e entrada exclusiva para headsets.

### Especificações técnicas genéricas

Contas SIP	12
Alimentação	PoE IEEE 802.3af Ativo
Display	2.8 polegadas (320x240), colorido com luz de fundo
Teclas programáveis	8 Teclas – (Permitindo paginação de teclas, suportando um total de 35 funções)
Teclas softkeys	4
Agendas	1000 contatos; Agenda remota (XML/LDAP)
Funções	WhiteList; Blacklist; Não Perturbe; Mudo; Hold; Chamada em Espera; Intercom; Chamada anônima; Desvio; Transferência; Rediscagem; Correio de voz; Conferência; HotLine; Agenda; Histórico de chamadas; SIP Hotspot; Multicast; Bluetooth para uso com Headset, ou pareamento com celular para obtenção de agenda e atendimento de chamadas.
Histórico de chamadas	Recebidas; Geradas; Perdidas e Desviadas
Status do Sistema	Indicações visuais através de LED de status e Display
Desvios	Se ocupado, se não atende e sempre
Transferência	Cega e/ou com atendimento.

## Especificações técnicas de rede

Interface LAN e WAN	10/100/1000 Mbps – RJ45
Configurações e atualizações	Através do navegador web ou teclado do aparelho
Modo IP	Estático; DHCP; PPPoE
Protocolo de Internet	IPV4 e IPV6
Protocolos VoIP	TCP e UDP; DNS; DNS-SRV; NAT; STUN; VLAN; TLS; QoS; LLDP/LLDP-MED; OpenVPN;
Auto provisionamento	Opção DHCP; HTTP/HTTPS; FTP; TFTP; RTP/RTCP/SRTP; SNTP; TR069
Protocolo SIP	SIP 2.0
Modo de operação de rede	Bridge

## Especificações técnicas de áudio

Qualidade de áudio	CNG, VAD, cancelamento de eco, PLC (Ocultação de perda de pacotes) e AGC (Controle de Ganho Automático)
CODECs	G.711A, G.711U, G.729AB, G.726-24, G.726-32, G.726-40, G.723.1, ILBC, G.722 <sup>2</sup> (HD voice) e OPUS
Método DTMF	DTMF: In-band, Out-of-Band –DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO
Formas de atendimento	Viva-Voz, Headset (RJ9/ Bluetooth) e monofone
Bluetooth	Versão 4.2; 2402MHz – 2480 MHz

## Especificações técnicas do produto

Dimensões (L x A x P)	181 x 175.5 x 184.4 mm
Peso	681 g
Fonte de alimentação	Entrada: 100 a 240 Vac / 50-60Hz Saída: 5V/ 2A
Potência de consumo máxima	9,5 W
Temperatura de operação	0°C ~ 45°C
Humidade	0% ~ 85%

## Fotos do produto



## Cenário de Aplicação

