

Videoporteiro Residencial

MVW 3040



Versatilidade, praticidade e segurança na palma da mão de onde estiver, seja na cidade, sítio ou fazenda.

- » Display 4,3" com botões touch;
- » Casa Inteligente Intelbras;
- » Abertura de até 3 portões via tela ou app;
- » Alimentação por fonte 12V;
- » Detecção de movimento.

Especificações técnicas

Módulo interno

Tecnologia do display	TFT-LCD 4,3" Widescreen
Compressão de vídeo	H.264
Compressão de áudio	G.711
Tamanho da tela	4.3" Diagonal
Formato da tela	16:09
Resolução do display	480 × 272 RGB
Módulos internos de vídeo	Até 2 monitores (1 principal + 1 extensão)
Brilho	230 cd/m ²
Ângulo de visão	50°
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n20 - 2,4 GHz
Potência da antena Wi-Fi	2 dBi
Frequência do Wi-Fi	2400 - 2483,5 MHz banda ISM - GFSK
Gravação de imagens	Memória interna: até 100 fotos
Alimentação	Fonte externa 12 Vdc / 1 A
Material	ABS
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Dimensões do produto (L × A × P)	153 × 119 × 24 mm
Consumo de energia	AC: <3,5 W (em uso)
	DC: <3,0 W (em uso)
Peso	190 gr

Módulo externo

Câmera	2M (1080p)
Ângulo de visão	120° (D)
LEDs para visão noturna	LED IR
Lente	3,7 mm
Memória externa	Micro SD Card de 8 GB até 128 GB (Classe 10)
Gravação de vídeos	Apenas com memória externa (SD Card)
Tamper (sistema antivolação)	Sim
Material utilizado	ABS
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Transmissor frequência	433,92 MHz com Modulação: OOK/FSK – 2 kbps / 20 kbps
Fechaduras	Fechadura elétrica: 12 V / 1 A
	Portão de garagem: C/NA (30 V / 500 mA) ¹
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n20 - 2,4 GHz
Potência da antena Wi-Fi	2 dBi
Frequência do Wi-Fi	2400 - 2483,5 MHz banda ISM - GFSK
Alimentação	Fonte externa 12 Vdc / 1 A
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Consumo de energia	AC: <11,0 W (em uso)
	DC: <10,0 W (em uso)
Dimensões do produto (L × A × P)	98 × 194 × 60 mm
Peso	280 gr
Grau de proteção	IP55

¹ Não instalar dispositivos de potência nas conexões garagem.

Principais funções



Abertura de até 3 portões: permite abrir até 3 portões, que podem ser fechaduras elétricas, eletroímã e garagem.



Instalação com ou sem fios: use via Wi-Fi em pequenas distâncias, via cabo LAN para garantir o sinal Wi-Fi ou rádios outdoor em longas distâncias.



Conexão sem fios com o motor da garagem: a conexão entre o videoporteiro e o motor pode ser feita sem o uso de fios, facilitando a instalação.



Funciona sozinho ou em conjunto: use somente o módulo externo com o app ou o módulo externo e até duas telas em uma solução completa.