



### Câmera mini Speed Dome com duas lentes


- » Zoom digital de 3x
- » Duas lentes para monitoramento amplo
- » Tecnologia Full Color inteligente (FC + IR)
- » Microfone embutido
- » Distância de iluminação de 50 m.
- » Pan Tilt 355°



FULL COLOR  
INTELLIGENTE



MICROFONE  
EMBUTIDO



VISÃO  
360°

### Especificações técnicas

Sensor	2 x 2 MP CMOS
Pixels efetivos	2880 (H) x 1620 (V)
Linhas horizontais	2880 H
Resolução real	5 MP <sup>1</sup>
Lente	Lente fixa: 2.8 mm Lente PT: 6 mm
Ângulo de visão horizontal 2.8 mm	111.3°
Ângulo de visão horizontal 6 mm	48.1°
Ângulo de visão vertical 2.8 mm	60.8°
Ângulo de visão vertical 6 mm	26.7°
IR Inteligente	Sim
Alcance IR e Luz	50 m
Comprimento de onda LED IR	850 nm

Formato do vídeo	NTSC
Quantidade de LEDs	Lente fixa: 4 Lente PT: 2
Mudança de protocolo	Menu OSD
Relação sinal-ruído	>65 dB
Sensibilidade	0.005 Lux / F2.0 (Full color, 30 IRE) 0.0005 Lux / F2.0 (P/B, 30 IRE) 0 Lux (Iluminação On)
Velocidade do obturador	NTSC: 1/30 s ~ 1/1.000 s
Sincronismo	Interno
Íris	Fixa
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Defog	Defog eletrônico
Zoom Digital	3x
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
<b>Características complementares</b>	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Sim
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON/OFF
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de imagem	Padrão, Suave, Forte, Quente e Frio
Ajuste de imagem	Nitidez, Brilho, Contraste, Saturação, Croma, Gama, 2DNR e 3DNR
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Máscara de Privacidade	ON / OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D NR
Quantidade de Presets	80
Áudio	Áudio embutido (somente protocolo HDCVI)

<b>Conexões</b>	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea
<b>Características Elétricas</b>	
Consumo máximo de corrente	850 mA
Consumo máximo de potência	10,1 W
Tensão	12 Vdc
Range de tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
<b>Características Mecânicas</b>	
Dimensões (L x A x P) (A x Φ)	Φ110.0 mm × 150.0 mm
Peso	660 g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Mini speed dome, plástico
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
<b>Características ambientais</b>	
Temperatura de operação	-40 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	<95%
<b>Certificados</b>	
FCC	-
CE	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035

<sup>1</sup> A resolução de imagem padrão da câmera é de 2MP (1080p), podendo realizar a alteração para 5 MP ou outras resoluções via menu OSD.