

**Câmera fisheye 6MP**

- » 6MP
- » Suporte a PoE
- » Cartão SD
- » Inteligência Artificial Embarcada
- » Entrada e Saída de Alarme

15 m

ALCANCE IR



CONTAGEM DE PESSOAS

IK10

RESISTÊNCIA A VANDALISMO

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO

A VIP 7615 F IA FT é uma câmera panorâmica de alta resolução que possibilita monitorar ambientes sem pontos cegos, podendo substituir até 8 câmeras. Possui microfone embutido para captar o áudio do ambiente monitorado proporcionando mais segurança. Através da função de Contagem de Pessoas é possível informar quantidade de pessoas em uma determinada área e/ou gerenciamento de filas. Conta com certificado de proteção IP67 e IK10 contra impactos.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	1/2.5" 6 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	2560 x 2560
Memória RAM/ROM	1 GB / 4 GB
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Relação sinal-ruído	>56 dB
Sensibilidade	0,05 lux/F1.6 (Colorido) 0,0005 lux/F1.6 (Preto/Branco) (0,85 microns) 0 lux/F2.0 (IR Ligado)
Distância focal	1.68 mm

Abertura máxima	F2.0
Ângulo de visão	Horizontal: 185° Vertical: 185° Diagonal: 185°
Controle do foco	Automático
Distância máxima do infravermelho	15 metros / 0.85 microns
Quantidade de LEDs do IR	3
IR Inteligente	Sim
DORI	Detectar: 33,6 m Observar: 13,4 m Reconhecer: 6,7 m Identificar: 3,4 m
Análise inteligente de vídeo	
Detecção de movimento	Sim, até 4 áreas independentes.
Mascaramento de vídeo	Sim, até 4 regiões.
Região de interesse	4 áreas
Inteligência Artificial¹	
Contagem de Pessoas	Contagem de pessoas (8 áreas), área de contagem, gerenciamento de filas (4 áreas)
Proteção Perimetral	Linha e cerca virtual
Mapa de Calor	Sim
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/H.264H/H.264B/MJPEG
Quantidade de streams	3 streams
Resoluções	6M (2560x2560); 4M (2048x2048); 1.6M (1280x1280); 2M (1440x1440); 1M (1024x1024); (720x720); SVDC (480x480); 2.5M (2560x960); 1.5M (2048x768); 1.3M (1920x720); (1280x480); (640x240); (1280x480); (640x480); VGA (640x480); QVGA (320x240); 3M (2048x1536); 2.7M (1920x1440); X VGA (1024x768); UVGA (1600x1200)
Taxa de frames	<p>Modo O: Stream principal: 2560 x 2560 (1~25/30 fps) Stream secundária/extrá: 1440 x 1440 (1~25/30 fps)</p> <p>Modo 2P: Stream secundária/extrá: 1920 x 1440 (1~25/30 fps); 640 x 480 (1~25/30 fps); 320 x 240 (1~25/30 fps)</p> <p>Modo 2R: Stream secundária/extrá: 2560 x 960 (1~25/30 fps); 1280 x 480 (1~25/30 fps); 640 x 240 (1~25/30 fps)</p>

¹ As funcionalidades da Inteligência Artificial ficam indisponíveis com a utilização em simultâneo aos modos planificados de imagem.

Modo 4R: Stream secundária/extra: 1920 x 1440 (1~25/30 fps);
640 x 480 (1~25/30 fps); 320 x 240 (1~25/30 fps)

Controle de taxa de bits	CBR / VBR / ABR
Taxa de bits	H264: 3 kbps–16384 kbps H265: 3 kbps–16384 kbps
Modo Dia/Noite	Automático / Colorido / Preto e Branco
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Balanço do branco	Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual
Controle de ganho	Automático
Redução de ruído	3D NR
Máscara de privacidade	Até 4 regiões
Posição de instalação	Parede, teto, solo
Quantidade de Mosaicos	4 mosaicos

Áudio

Interface de áudio	1 entrada RCA e 2 microfone embutido 1 saída RCA e 1 alto-falante embutido
Compressão	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726

Rede

Interface	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif S/G/T
Gerenciamento	Interface web, Defense IA
Método do stream	Unicast / Multicast
Máximo acesso de usuários	20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 512 GB (vendido separadamente), NAS, SFTP e FTP
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®
Smartphone	iOS, Android®

Interfaces

Alarme	1 entradas de alarme (3V-5Vdc)
---------------	--------------------------------

1 saídas de alarme (até 12Vdc)

Condições ambientais

Alimentação	12 VDC, PoE
Consumo	Básico: 1,4W (12Vdc); 2,6W (PoE) Máximo: 8,1W (12Vdc); 10,1W (IR Ligado)
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Temperatura de armazenamento	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Nível de proteção	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Material do case	Metal e Plástico
Dimensões (Ø x A)	Ø122 mm x 53,3 mm
Peso líquido	0,46 kg
Peso bruto	0,75 kg
Certificações	CE

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

** O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.