



Câmera IP de Monitoramento Veicular

- » Resolução Full HD
- » Mais proteção, mais durabilidade
- » Alcance IR de 30m

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IK10

RESISTÊNCIA A VANDALISMO

2.0
megapixels

RESOLUÇÃO FULL HD

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" 2 megapixel CMOS
Pixels efetivos	1920× 1080(1080p)
Obturador eletrônico	Automático / Manual (1/3 s–1/100,000 s)
Lente	2.8 mm
Sensibilidade	0.002 Lux @ F1.6
Distância máxima do infravermelho	30 metros
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	117°
Ângulo de visão vertical	65°

Características complementares

Hight Light Compensation (HLC)	Sim
Compensação de luz de fundo (BLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Balanço de Branco	Auto

Conexões

Saída de vídeo	RJ45 (10/100 Base-T)
Entrada de áudio	1 Canal (Porta RCA)

Entrada de Alarme	1 canal entrada: 5mA 3V–5V DC
Saída de Alarme	1 canal de saída: 300mA – 12V DC
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Compressão de vídeo inteligente	Sim (H.265+ e H.264+)
Quantidade de streams	2 streams
Resoluções	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Taxa de frames	Main stream: 1920 × 1080 (1fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1fps–25/30 fps) 704 × 480 (1fps–25/30 fps)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Modos de vídeo	Automático / Colorido / Preto e Branco
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Características Elétricas	
Alimentação	12V DC/ POE
Consumo máximo de potência	≤ 5,4 W
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	108,9 × 55mm
Peso Líquido	0,38kg
Peso Bruto	0,52kg
Grau de proteção	IP67; IK10
Local de instalação	Interno/Externo
Cor case	Branco
Case	Metal
Características Ambientais	
Umidade	< 95% (RH)
Temperatura de trabalho	-40°C ~ +60°C

Dimensões (mm/inch)

