

Atualização de software – AMT Remoto Mobile IOS – 21/01/2026 – Versão 2.3.5

Santa Rita do Sapucaí, 21 de janeiro de 2026.

Lançada em 21/01/2026

Versão 2.3.5

- » Melhoria para forçar fundo branco no Android ≥ 16 nas abas de gerenciar clientes;
- » Melhoria para não fechar o aplicativo quando abrir a aba de informações de sensores nos modelos 8000;
- » Melhoria para não exibir a função de N/A que não são do tipo XAS (abertura), nos modelos 8000;
- » Melhoria na tradução de 'arme remoto' nos modelos ELC com aplicativo em Espanhol;
- » Melhoria na leitura dos eventos quando associada zona ao multicanais com identificação do canal;

Lançada em 12/01/2026

Versão 2.3.4

- » Adição da avaliação interna;
- » Melhoria para não manter as zonas selecionadas para bypass após clicar em voltar;
- » Melhoria para remover os espaços extras nos menus de configuração;
- » Melhoria para remover os espaços extras na aba de zonas no menu online;
- » Melhoria para validar corretamente o campo de tempo de inatividade na configuração de Câmera IP;
- » Melhoria para mostrar corretamente o tipo da zona Stay nas ANM 24 NET - G2;
- » Melhoria na exibição dos campos na aba de comunicação;
- » Melhoria para não exibir o nível de sinal de chip quando não houver SIM Card conectado nas centrais Smart;
- » Melhoria para mostrar os botões de busca;

Lançada em 25/11/2025

Versão 2.3.2

- » Melhoria na leitura do QR Codes;
- » Ajuste para mostrar todos os usuários na exclusão do controle remoto nas centrais Smart;
- » Melhoria para salvar as abas de PGM no eletrificador;
- » Melhoria para salvar os dados de Wi-Fi, no eletrificador, quando conectado em modo Access Point;
- » Melhoria para mostrar o evento de PGM 'reportagem de eventos' nas AMT 4010;
- » Melhoria para o aplicativo não fechar ao clicar em 'reconectar'
- » Melhoria para validar corretamente os campos de GPRS permitindo alguns caracteres especiais;
- » Melhoria na exibição da partição de disparo no eletrificador (partição choque);
- » Implementado as informações do módulo XG na nova atualização da AMT 8000;

Lançada em 06/10/2025

Versão 2.2.0

- » Ajuste para remover as configurações de 'supervisão smart' e 'tecla aprender' da 24 NET G2;
- » Ajuste para abrir corretamente a URL de política de privacidade;
- » Ajuste para ler e baixar as configurações do eletrificador ao estar conectado na rede WifiConnect;
- » Ajuste para mostrar somente as redes Wi-Fi com nível de sinal e com SSID na lista de redes disponíveis para o eletrificador;
- » Removido a configuração de 'tempo de saída' para o eletrificar;
- » Ajuste para mostrar corretamente os status do tamper de sensores na aba online nas centrais da linha 8000;
- » Ajuste para mostrar corretamente a tradução de 'port' na tela de login quando dispositivo estiver em inglês;
- » Ajuste para não perder a comunicação com a central após conectar no Wi-Fi do eletrificador;
- » Ajuste para informar o usuário a verificar a conexão Wi-Fi do dispositivo após conectar na rede do eletrificador;
- » Adicionado os novos links de política de privacidade;
- » Ajuste de traduções;
- » Ajuste para manter as informações da aba online após desativar a sirene nos modelos 8000;
- » Ajuste para abrir URL's no iOS >= 18;
- » Ajuste para desabilitar o alarme de sirene no iOS;
- » Ajuste para remover o evento de 'tamper de sirene' da aba de eventos push na linha 8000;
- » Ajuste para salvar os zeros das senhas na aba de histórico de centrais;
- » Ajuste para mostrar corretamente o botão de ativação Stay no eletrificador;
- » Ajuste da tradução da mensagem de data errada quando o dispositivo estiver em inglês;
- » Ajuste da descrição do evento de gravador de vídeo;
- » Ajuste para remover o evento de falha de AC do módulo de expansão da AMT 4010 versão 3.9;
- » Ajuste para salvar corretamente as informações de usuário no eletrificar;
- » Ajuste para mostrar corretamente todos os eventos da linha 8000;
- » Ajuste na validação nos campos de inserção de texto;
- » Ajuste para validar corretamente os campos de temporização;
- » Melhoria no texto de mensagens;
- » Ajuste para validar corretamente as configurações de zona na 24 NET;
- » Ajuste para esconder o teclado no iOS ao clicar no botão de retorno nos campos de senha;
- » Melhoria para enviar corretamente os dispositivos sem fio nas centrais Smart (baixar e enviar dispositivos sem fio);

CHANGELOG



Lançada em 11/08/2025

Versão 2.1.0

- » Implementado nova função de salvar centrais;
- » Implementado uma indicação de seleção na busca de câmeras IP nos modelos 8000 (indicar o IP selecionado) no iOS;
- » Implementado o modo de seleção para salvar senhas de centrais salvas;
- » Implementado campo que questiona o usuário se ele deseja salvar a central no histórico ou não;
- » Implementada descrição de campo na tela de editar centrais cadastradas;
- » Implementada função para puxar o modelo da central ao buscar ela na rede local e injetá-lo como nome da central no histórico;
- » Implementada validação para a zona de setor abandonado nas câmeras IP
- » Ajuste para esconder o teclado do IOS na aba de monitoramento IP no menu de servidores;
- » Ajuste para mostrar o nome do campo 'porta' na mensagem de validação, na configuração dos servidores de monitoramento;
- » Melhoria para mostrar o nome do campo 'zona inteligente' na mensagem de validação;
- » Ajuste para mudar a tradução de 'disparo ou pânico silenciosos' para 'disparo ou pânico silencioso';
- » Melhoria para mostrar o teclado correto no campo porta, na configuração de servidores (teclado numérico);
- » Melhoria para mostrar corretamente o título da aba conexões em GPRS;
- » Melhoria para validar corretamente as zonas de entrada liga permitindo '0' em todas as centrais;
- » Melhoria para evitar que o aplicativo quebre ao bloquear a tela e retornar uma aba, na aba de feriados em dias da semana para auto ativação;
- » Melhoria para ler os sensores IVP das centrais 8000, na aba online no menu zonas;
- » Melhoria para salvar a configuração de tempo de resposta entre pacotes após realizar o login em uma central já salva;
- » Melhoria para adicionar um espaço após a palavra 'teclado' na aba de Partições de Teclado, nas centrais Smart;
- » Melhoria para salvar corretamente os eventos de abertura nas centrais Smart;
- » Melhoria para validar corretamente a zona de entrada liga na AMT 2018 E3G (validar de 1 a 24);
- » Ajuste para adicionar o usuário 97 na remoção de controles nas centrais 8000;
- » Ajuste para mostrar corretamente os eventos do ELC 6012 sem '-' (hifen) ao não ter informação de partição;
- » Melhoria para esconder o teclado numérico no menu de teste de link na aba de GPRS no iOS;
- » Melhoria para não validar a informação de Receptor IP ao tentar conectar na ANM 24 NET (após adição de registro de clientes);
- » Ajuste para remover a limitação do campo de Receptor IP na aba de salvar central no iOS;
- » Melhoria para desabilitar campos não usados, baseados nos modelos de central;

CHANGELOG



- » Melhoria para mostrar corretamente as cores dos botões para versões do iOS <= 15 na aba de salvar centrais;
- » Ajuste para mostrar os modelos de 24 NET na lista de centrais salvas;
- » Melhoria para mostrar o nível de sinal dos WiFi encontrados pelo ELC;
- » Ajuste para desabilitar a sirene nas centrais 8000 (cessar o disparo);
- » Melhoria para validar corretamente o campo de senha na aba de câmeras IP;
- » Melhoria para salvar corretamente a função de tamper digital na linha 8000;
- » Melhoria para manter as zonas bypass selecionadas;
- » Ajuste para colocar o campo de conta do Receptor IP em letras maiúsculas;
- » Melhoria para validar corretamente o tempo de keep alive GPRS na linha 8000;
- » Melhoria para validar corretamente o número de toques para atender na AMT 2118 EG;
- » Melhoria para validar corretamente o keep alive de ethernet nas centrais Smart;
- » Melhoria para adicionar o evento de PGM de não programação na AMT 1016;
- » Removido da AMT 4010 Smart Versão 5.7 os eventos de abertura e fechamento (1342) - Erro de rede elétrica do módulo de expansão;
- » Melhoria para validar corretamente o tempo de zona inteligente na AMT 2118 EG;
- » Removido a configuração de habilitar conexão via senha master da AMT 8000;
- » Melhoria para que o texto de explicação não seja cortado quando o aplicativo estiver em espanhol;
- » Melhoria para mostrar corretamente os sensores de movimento nas centrais 8000;
- » Ajuste para limitar o campo de nome da central para 30 caracteres;
- » Removido o texto de opcional no descritivo de salvar centrais;
- » Ajuste para alterar o botão de listar clientes de imagem para texto;
- » Melhoria para remover os modelos de centrais deletados da lista de cadastros;
- » Melhoria dos ícones da página de salvar centrais;
- » Ajuste na tradução do botão de cadastro de dispositivos;
- » Ajuste na tradução do botão de FXO;
- » Melhoria para validar corretamente o tempo de inatividade nas centrais Smart
- » Ajuste na tradução para ativação de PGM na aba de eventos push;
- » Melhoria para mostrar o número do botão na aba de função de botão do controle nas centrais 8000;
- » Removido o indicador de zona stay nos modelos 8000;
- » Melhoria para mostrar somente os campos necessários na tela de editar central cadastrada;
- » Ajuste para alterar a caixa de diálogo ao mostrar o aviso na tela de editar centrais cadastradas;
- » Melhoria para mostrar a última central conectada no topo da lista de histórico;
- » Ajuste para proibir o nome da central de ser vazio para salvá-la no histórico;
- » Melhoria para aplicar corretamente todos os filtros na tela de histórico de conexões;
- » Ajuste na tradução dos botões de salvar e descartar em algumas páginas;
- » Melhoria na tradução do tempo de entrada e saída;

CHANGELOG



- » Melhoria na validação de senha de PGM;

Lançada em 05/05/2025

Versão 2.0.3

- » Ajuste na descrição do evento de tamper da central da linha 8000;
- » Ajuste na leitura das funções de botão dos controles nas centrais Smart;
- » Ajuste nas mensagens de erro na aba de temporizações na ANM 24 NET;
- » Ajuste na exibição do tipo de conexão cloud na aba de status;
- » Melhoria para validar corretamente o tempo de expiração de senha;
- » Melhoria no campo de inatividade passando para 2 dígitos;
- » Melhoria na exibição dos eventos de partição na linha 8000;
- » Ajuste para não realizar bypass ou limpar disparos com a central ativada;
- » Melhoria no processo de atualização em modo boot';
- » Melhoria na validação do tempo de keep alive na configuração de câmera;
- » Melhoria na exibição das zonas abertas ou disparadas nas ANM 24 NET;
- » Melhoria na busca das centrais;
- » Ajuste para permitir apenas 2 dígitos no tempo de sirene;
- » Ajuste na exibição dos eventos na linha 8000;
- » Ajuste na exibição do evento de falha de supervisão na linha 8000;

Lançada em 31/03/2025

Versão 2.0.2

- » Implementada configuração de bipe na sirene sem fio nas AMT 8000 PRO e LITE;
- » Implementadas configurações de porta aberta nas AMT 8000 PRO e LITE;
- » Implementada mensagem de desconexão ao perder conexão com a central;
- » Implementada leitura das posições de dispositivos cadastrados na linha 8000;
- » Implementado evento de inatividade para câmera;
- » Implementada configuração de disparo por inatividade na configuração da câmera;
- » Implementada informação de cloud no status de conexões;
- » Otimização para conexão quando o aplicativo estiver em espanhol;
- » Melhoria na conexão com WiFi da ELC 6012 NET;
- » Melhoria na exibição de mensagens e visualizações;
- » Ajuste nos títulos de abas;
- » Ajuste nos menus da aba de temporizações;
- » Unificação da aba de sincronismo com data e hora;
- » Melhoria no modo de carregamento de páginas;
- » Melhoria na navegabilidade/menus;
- » Melhoria para validar o tempo de sirene na 24 NET;

CHANGELOG



- » Melhoria no processo de reconexão com a central;
- » Melhoria no título da aba de zonas no ELC 6012 NET;
- » Melhoria na conexão com a central ANM 24 NET no processo de atualização;
- » Melhoria na validação do endereço IP na tentativa de conexão;
- » Ajuste no cadastro de dispositivos sem fio na central AMT 2018 E3G;
- » Melhoria na exibição das partições de teclado nas centrais Smart;
- » Melhoria na exibição e configuração das opções de evento de PGM na AMT 4010 Smart;
- » Ajuste na validação da zona de entrada liga;
- » Melhoria na exibição dos eventos na ELC 6012 NET;
- » Melhoria na validação dos dias da semana para auto-ativação/desativação da linha 8000;
- » Melhoria na exibição dos erros quando não conseguir efetuar o login;
- » Melhoria no sincronismo de data e hora;
- » Melhoria na leitura de eventos das centrais;
- » Melhoria nas configurações de teclado em sequência nas centrais Smart;
- » Melhoria na exibição das partições em modo Stay das centrais da linha 8000;
- » Melhoria na validação de firmware para atualização;
- » Melhoria na leitura das abas de PGM e ativação programada nas centrais 8000;
- » Implementado o botão de ajuda na tela de busca de WiFi;
- » Remoção do horário de autoativação nas centrais Smart;
- » Melhoria na leitura de eventos nas centrais 8000;
- » Ajuste no cadastro de emergência médica na central AMT 1016 NET;
- » Melhoria na leitura de eventos na ANM 24 NET G1 e G2;
- » Melhoria para mostrar somente o XG conectado nas centrais Smart;
- » Remoção da configuração de DHCP WiFi na linha 8000;
- » Melhoria na exibição do MAC da central ELC 6012 NET;
- » Implementada mensagem de erro para comando de Stay sem zonas atribuídas;
- » Melhoria para conexão via Receptor IP usando DNS;
- » Melhoria para mostrar o nome do evento de Jamming na linha 8000;
- » Alterada a posição da aba de ligação dos sensores;
- » Implementado novo tratamento de eventos para linha 8000;
- » Implementada informação de partição nos eventos das centrais;
- » Implementada configuração de canais de vídeo das câmeras/gravadores;
- » Implementado novo modo de operação das Câmeras IP na linha 8000;
- » Melhoria na exibição do evento de tamper, baseado no tipo de dispositivo, nas centrais 8000;
- » Melhoria na exibição de zonas abertas na ANM 24 NET;
- » Melhoria na mensagem de aviso para versão do iOS na busca da câmera;
- » Melhoria para mostrar a função de cadastro/remoção de dispositivos sem fio na AMT 1016 com versão >= 2.4

CHANGELOG



- » Melhoria para o pedido de status no iOS ao navegar na aba online;
- » Melhoria para alterar a senha de conexão após o usuário alterar a senha de acesso remoto;
- » Melhoria para alterar a cor de células desabilitadas no iOS;
- » Padronização na descrição do evento de sirene
- » Melhoria na exibição de erro;
- » Melhoria na exibição da aba de feriados;
- » Melhoria na configuração de sensores na linha 8000;
- » Melhoria na validação do PIN do GPRS de todas as centrais;
- » Melhoria na visualização do botão de buscar centrais no iOS;
- » Melhoria na configuração de zona de porta aberta nas centrais Smart;
- » Melhoria na configuração de função dos botões dos controles nas centrais Smart;
- » Melhoria na configuração de feriado na linha 8000;
- » Melhoria dos indicies das zonas de câmera IP para novas versões de central;
- » Melhoria na exibição do erro quando tentar conectar na central via Receptor IP e já existir uma conexão para a conta;
- » Melhoria na leitura do status dos LEDs de um sensor cadastrado na linha 8000;