

## MFD 3000 D

### Fechadura Inteligente de Embutir com maçaneta



- » Cadastro de até 155 senhas.
- » Cadastro de até 150 biometrias.
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real pelo aplicativo Mibo\*.
- » Gere senhas temporárias para a sua fechadura, programando dia e horário de acesso\*.
- » Crie rotinas e automações com outros produtos do ecossistema de Casa Inteligente pelo app\*.
- » Fechadura de embutir para portas pivotantes e de giro de 30 a 60 mm de espessura.
- » Travamento automático.
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 1 ano.
- » Mecanismo robusto com 32 anos de vida útil, totalizando 120 mil ciclos de abertura.
- » Alimentação de emergência por entrada USB-C.
- » Alerta de bateria fraca.
- » Função Não Perturbe, possibilitando o bloqueio da fechadura pelo lado de dentro e impedindo qualquer acesso externo.
- » Função Senha Protegida permite que você digite números aleatórios antes e depois da sua senha para ainda mais segurança.
- » Alarme anti-invasão.
- » 3 anos de garantia.

\*Para uso das funções do app Mibo adquira separadamente o hub de automação MCA.

### Especificações técnicas

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tensão de alimentação   | 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)      |
| Contingência            | Entrada 5 Vdc USB (Tipo C)                                |
| Temperatura de operação | -10 a 55°C                                                |
| Tipo de autenticação    | Senha, biometria e aplicativo (modo <i>Inteligente</i> *) |

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade máxima de senhas              | Modo <i>Inteligente</i> *: 1 administrador, 150 usuários e 10 temporárias.      |
|                                          | Modo Standalone (sem aplicativo): 1 administrador, 150 usuários e 4 visitantes. |
| Capacidade máxima de digitais            | 100                                                                             |
| Autonomia das pilhas                     | 10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)                                     |
| Espessura da porta                       | 30 a 60 mm                                                                      |
| Dimensões da unidade externa (L x A x P) | 67 x 225 x 26 mm                                                                |
| Dimensões da unidade interna (L x A x P) | 67 x 225 x 32 mm                                                                |
| Resistência ao impacto                   | 300 kgf                                                                         |
| Material                                 | Plástico, metal e componentes eletrônicos                                       |
| Umidade                                  | Inferior a 95%                                                                  |

\*Requer hub de automação modelo MCA, vendido separadamente.