

## MFD 3001 D

### Fechadura Inteligente de Embutir



- » Cadastro de até 155 senhas.
- » Cadastro de até 150 biometrias.
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real pelo aplicativo Mibo\*.
- » Gere senhas temporárias para a sua fechadura, programando dia e horário de acesso\*.
- » Crie rotinas e automações com outros produtos do ecossistema de Casa Inteligente pelo app\*.
- » Fechadura de embutir para portas pivotantes e de giro de 30 a 60 mm de espessura.
- » Travamento automático.
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 1 ano.
- » Mecanismo robusto com 32 anos de vida útil, totalizando 120 mil ciclos de abertura.
- » Alimentação de emergência por entrada USB-C.
- » Alerta de bateria fraca.
- » Função Não Perturbe, possibilitando o bloqueio da fechadura pelo lado de dentro e impedindo qualquer acesso externo.
- » Função Senha Protegida permite que você digite números aleatórios antes e depois da sua senha para ainda mais segurança.
- » Alarme antivolação.
- » 3 anos de garantia.

\*Para uso das funções do app Mibo adquira separadamente o hub de automação MCA.

### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Entrada 5 Vdc USB (Tipo C)
Temperatura de operação	-10 a 55°C
Tipo de autenticação	Senha, biometria e aplicativo (modo <i>Inteligente</i> *)

Capacidade máxima de senhas	Modo <i>Inteligente</i> *: 1 administrador, 150 usuários e 10 temporárias. Modo Standalone (sem aplicativo): 1 administrador, 150 usuários e 4 visitantes.
Capacidade máxima de digitais	100
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)
Espessura da porta	30 a 60 mm
Dimensões da unidade externa (L x A x P)	67 x 225 x 26 mm
Dimensões da unidade interna (L x A x P)	67 x 225 x 32 mm
Resistência ao impacto	300 kgf
Material	Plástico, metal e componentes eletrônicos
Umidade	Inferior a 95%

\*Requer hub de automação modelo MCA, vendido separadamente.