

Veja abaixo a tabela dos extensores Intelbras:



	VEX 1050 HDMI	VEX 1050 USB	VEX 1050 USB G2
Tipo Extensor	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)	Extensor USB Dados	Extensor USB Dados
Resolução Suportada	Até Full HD (1080p)	-	-
Distância máxima de funcionamento Cabo CAT6	50 m	50 m	50 m
Distância máxima de funcionamento Cabo CAT5e	40 m	40 m	40 m
Entradas no TX	1 entrada HDMI	1 entrada USB tipo A	1 entrada USB tipo A
Saídas no TX	1 saída RJ45	1 saída RJ45	1 saída RJ45
Entradas no RX	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45
Saídas no RX	1 saída HDMI	1 saída USB tipo A	1 saída USB tipo A
Fonte de alimentação Transmissor	5 Vdc / 500 mA	5 Vdc / 500 mA	5 Vdc / 500 mA
Fonte de alimentação Receptor	5 Vdc / 500 mA	-	-
Tipo material	Plástico	Plástico	Plástico
Local de instalação	Interno	Interno	Interno
Padrão de crimpagem recomendado	T.568B	T.568B	T.568B



	VEX 1002 SPLITTER	VEX 3004 SPLITTER	VEX 3004 SWITCH	VEX 3004 Multi-Viewer
Tipo Extensor	Divisor HDMI	Divisor HDMI	Multiplicador HDMI	Multivisualizador HDMI
Resolução Suportada	Até 4K	Até 4K	Até 4K	Até Full HD (1080p)
Entradas	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	4 entradas HDMI	4 entradas HDMI
Saídas	2 saídas HDMI	4 saídas HDMI	1 saída HDMI	1 saída HDMI
Formato de áudio	PCM, Dolby Digital, DTS	PCM, Dolby Digital, DTS	PCM, Dolby Digital, DTS, DSD, HBR	PCM
Cabo HDMI entrada e saída	≤8 m (AWG24)	≤8 m (AWG24)	≤8 m (AWG24)	≤8 m (AWG24)
Fonte de alimentação	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A (Micro USB)	5 Vdc / 1 A (Micro USB)	12 Vdc / 2 A
Tipo material	Metálico	Plástico	Plástico	Metálico
Local de instalação	Interno	Interno	Interno	Interno



Este produto deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado

Veja abaixo a tabela dos extensores Intelbras:



	VEX 3060 KVM	VEX 3060 KVM G2	VEX 3120 HDMI	VEX 3120 HDMI 4K G2	VEX 3120 HDMI IP	VEX 3120 HDMI IP RX
Tipo Extensor	Extensor de Áudio, Vídeo (HDMI) e Dados (USB)	Extensor de Áudio, Vídeo (HDMI) e Dados (USB)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)	Extensor de Áudio e Vídeo (HDMI)
Resolução Suportada	Até Full HD (1080p)	Até 4K	Até Full HD (1080p)	Até 4K	Até Full HD (1080p)	Até Full HD (1080p)
Distância máxima de funcionamento Cabo CAT6	60 m	60 m	120 m	120 m	120 m	120 m
Distância máxima de funcionamento Cabo CAT5e	50 m	50 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Entradas no TX	1 entrada HDMI 1 entrada USB	1 entrada HDMI 1 entrada USB	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	1 entrada HDMI	-
Saídas no TX	1 saída HDMI (Splitter) 1 saída RJ45	1 saída HDMI (Splitter) 1 saída RJ45	1 saída RJ45 1 saída para transmissor IR	1 saída HDMI (Splitter) 1 saída para transmissor IR 1 saída RJ45	1 saída RJ45 1 saída para transmissor IR	-
Entradas no RX	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR	1 entrada RJ45 1 entrada para receptor IR
Saídas no RX	1 saída HDMI 2 saídas USB	1 saída HDMI 2 saídas USB	1 saída HDMI	1 saída HDMI	1 saída HDMI	1 saída HDMI
Fonte de alimentação Transmissor	5 Vdc / 2 A	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A	12 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A	-
Fonte de alimentação Receptor	5 Vdc / 2 A	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A	12 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A	5 Vdc / 1 A
Tipo material	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Metálico	Metálico
Local de instalação	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Padrão de crimpagem recomendado	T.568B	T.568B	T.568B	T.568B	T.568B	T.568B



Este produto deve ser instalado e configurado por um técnico qualificado