



Video Porteiro com Controle de Acesso por reconhecimento facial.

O videoporteiro facial XPE 3200 IP FACE é um terminal viva-voz com saída para abertura de fechadura que permite integrações com produtos de controle de acesso, segurança e terminais de áudio e vídeo e softwares de mercado.

É destinado a trazer segurança para os projetos de portaria condominial ou corporativa interligados ao mundo IP.

Acesso rápido, prático e seguro sem toque.

- » Controle de acesso por reconhecimento facial com leitura de alta precisão
- » Controle de acesso através de senhas, acionamento de fechadura por reconhecimento facial, cartão RFID, DTMF, senha e HTTP API
- » Controle de acesso através de tags RFID 13,56MHz
- » Alerta para o uso de máscaras de proteção facial
- » Sistema com anti-fake
- » Capacidade de cartões: 10.000; Capacidade de senha de acesso: 10.000 (1 por usuário cadastrado); Capacidade de imagem facial: 10.000; Capacidade de registros de acesso: 10.000.
- » Alimentação PoE ou fonte 12 Vdc
- » Interface wiegand
- » Fator proteção IP65
- » Opção multiteclas ou tecla única
- » Configuração simplificada através da interface web (compatível com Google Chrome® e Firefox®)



Especificações técnicas

VOIP		SIP 2.0 (RFC3261) – 2 contas SIP
		Codec: G.711A, G.711U, G.722, G.729 e H.264
		DTMF: RFC2833 (DTMF-Relay) e SIP INFO
		Suporte a chamadas via cliente SIP ou chamadas ponto a ponto (IP)
		Suporte a criptografia áudio/vídeo através de SRTP Suporte a vídeo chamada
Vídeo		RTSP (suporte a RTSP pela URL: rtsp://IP_do_dispositivo/live/ch00_1) e Codec: H.264
		Suporte a ONVIF
		LEDs IR para visão noturna (acionamento automático)
		Câmera 2MP com 2 lentes, ângulo de visão H:63° V:38° e WDR
Áudio		Comunicação Full Duplex
		Ajuste de volume TX e RX
Tela		5" LCD colorido touchscreen capacitivo (1280 x 720)
Rede		Ethernet: RJ45 10/100BASE-TX, auto-MDIX (comprimento máximo do cabo de 100 mts)
		Protocolo IPv4 com endereçamento estático ou cliente DHCP
		Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
		Interface de configuração HTTPS (Google Chrome® e Firefox®)
Fechadura		Abertura por comando DTMF, senha, cartão RFID, HTTP API e reconhecimento facial
		1 saída de relé contato seco NA/NF (12~24 Vdc / 1A max)
		1 entrada para sensor de porta aberta e/ou botoeira
Leitor RFID		13,56 MHz
		Entrada/saída Wiegand – (função exclusiva para cartão RFID)
Alimentação		12Vdc/1A (fonte não inclusa) Consumo em Watts: 12 W
		PoE: 802.3af (Classe 3 – 6,49~12,95 W)
Teclado		Teclado luminoso touchscreen
Avisos		Avisos sonoros para acesso liberado e acesso negado
Temperatura de operação		-10 a 50° C

