

Atualización de Software – AMT Remoto Mobile IOS – 04/05/2026 – Versión 2.4.1

Santa Rita do Sapucaí, 04 de Mayo de 2026

Lanzada el 04/05/2026

Versión 2.4.1

- » Mejora para mostrar siempre la barra de desplazamiento en la pantalla de inicio de sesión para dispositivos con pantallas más pequeñas;
- » Mejora en la validación del firmware de los electrificadores;
- » Mejora para cambiar el nombre del modo de reporte de Doble IP/Teléfono a Doble Mix;
- » Mejora para mostrar correctamente la información del sensor LD;
- » Implementada la función para deshabilitar el tamper digital de los sensores que cuentan con esta configuración en los paneles AMT 8000;
- » Implementada nueva notificación de error para informar que el panel no está conectado a la nube (modelos ELC y 8000);

Lanzada el 13/04/2026

Versión 2.4.0

- » Mejora para actualizar correctamente los paneles AMT 8000 PRO/Lite con versión $\geq 3.2.5$;
- » Mejora para impedir que el campo de número permita selección;
- » Mejora para mostrar el mensaje correcto para los caracteres de pausa cuando haya intento de insertar caracteres inválidos (+, ; y .);
- » Mejora en la lectura del nivel de señal de la tarjeta SIM cuando no tiene saldo o no está conectada al XG, en los paneles Smart;
- » Mejora en la lectura del MAC en la pestaña online para el panel AMT 4010 Smart;
- » Mejora en la traducción de "Configurar central" a "Configuración del panel";
- » Mejora para leer y guardar correctamente la sensibilidad de los sensores;
- » Mejora para leer y guardar correctamente los caracteres de pausa para teléfonos en los paneles Smart y línea 8000;
- » Mejora para agregar coma en el teclado numérico;
- » Mejora para permitir que la coma "," sea símbolo de pausa en la pestaña de teléfonos;
- » Mejora para agregar los usuarios de instalador y acceso remoto para edición de nombres (pestaña de nombres de usuario), para paneles excepto línea 8000;
- » Mejora para mostrar el nivel de señal de cámaras IP como "---", en los paneles 8000 y Smart (pestaña online/sectores);
- » Mejora en la traducción de "Ajuste integrado del pitito de sirena" a "Ajuste del beep de entrada de la sirena integrada";

CHANGELOG



- » Mejora para asociar correctamente las zonas de cámara IP en los paneles 8000 y Smart;
- » Mejora para mostrar la información de la placa de red de la AMT 8000 PRO y Lite cuando el DHCP esté habilitado;
- » Mejora para eliminar espacio en blanco en la traducción (segundos) a (segundos);
- » Mejora para mostrar los botones con el formato estándar del sistema (antes tenían borde redondeado, ahora el sistema iOS lo define), para versiones ≥ 26.0 de iOS;
- » Mejora para eliminar la casilla de selección para anulación en paneles que no tienen esta función (nueva visualización de zonas);
- » Mejora para seleccionar correctamente las redes Wi-Fi encontradas en la pestaña "Configuraciones Wi-Fi" para modelos ELC;
- » Mejora para eliminar la información duplicada del nivel de señal del sensor en la pestaña online;
- » Mejora para evitar errores al deshabilitar una PGM en la 4010;
- » Mejora para agregar la traducción del botón de eliminar dispositivos inalámbricos;
- » Mejora para no realizar la conexión en los modelos 8000 vía Receptor IP cuando este esté bloqueando conexiones remotas;
- » Mejora para impedir que el usuario borre disparos con el panel activado en los modelos 8000;
- » Mejora que agrega un aviso al usuario indicando que intenta anular una zona sin sensor en los modelos 8000;
- » Mejora para permitir espacios en los campos de texto;
- » Mejora para deshabilitar la opción seleccionada tras completar con éxito el registro de dispositivos inalámbricos;
- » Mejora para eliminar los botones de acción en la nueva visualización de zonas de los modelos 24 NET (el panel no posee acciones en la pestaña online);
- » Mejora para agregar las traducciones de los botones de acción en la nueva visualización de zonas (en paneles que poseen acciones);
- » Mejora para guardar las cámaras IP en los paneles Smart (evitando pitidos adicionales en el registro del dispositivo);
- » Mejora en la traducción de "ligaciones" y "Ligación" a "Llamadas" y "Llamada";
- » Mejora para finalizar correctamente el proceso de actualización de los paneles Smart;
- » Mejora en la inserción de datos en el campo de pulsos fallidos en los modelos ELC;
- » Mejora en la visualización del texto explicativo sobre el tamper digital en los modelos 8000 en la pestaña de sensores;
- » Mejora para mostrar el mensaje de evaluación solo al hacer clic en el botón de salir;
- » Mejora del título de la pestaña de zonas en los modelos ELC (de Zona a Zonas/Secciones), estándar para los demás paneles;
- » Mejora para evitar sobrescritura en la configuración de FXO 8000 al guardar la pestaña de sensores en paneles Smart;

CHANGELOG



- » Mejora para permitir acciones con el panel activado en los modelos 8000;
- » Nueva validación de las posiciones de dispositivos inalámbricos registrados, para registro y eliminación, en paneles Smart (solo pestaña de sensores);
- » Implementado un nuevo mensaje de error en los modelos 8000 (panel sin zonas habilitadas);
- » Implementada nueva visualización de zonas en la pestaña online;
- » Implementado nuevo reporte de placa de red y celular en los paneles 8000 (PRO y Lite);
- » Implementada integración con cámaras IP en los paneles Smart;

Lanzada el 21/01/2026

Versión 2.3.5

- » Mejora para forzar el fondo blanco en Android ≥ 16 en las pestañas de gestión de clientes;
- » Mejora para evitar que la aplicación se cierre al abrir la pestaña de información de sensores en los modelos 8000;
- » Mejora para no mostrar la función N/A que no sea del tipo XAS (apertura) en los modelos 8000;
- » Mejora en la traducción de "armado remoto" en los modelos ELC con la aplicación en español;
- » Mejora en la lectura de eventos cuando la zona está asociada a multicanales, con identificación del canal.

Lanzada el 12/01/2026

Versión 2.3.4

- » Adición de la evaluación interna;
- » Mejora para no mantener las zonas seleccionadas para bypass después de pulsar "volver";
- » Mejora para eliminar espacios adicionales en los menús de configuración;
- » Mejora para eliminar espacios adicionales en la pestaña de zonas del menú en línea;
- » Mejora para validar correctamente el campo de tiempo de inactividad en la configuración de Cámara IP;
- » Mejora para mostrar correctamente el tipo de zona Stay en las ANM 24 NET - G2;
- » Mejora en la visualización de los campos en la pestaña de comunicación;
- » Mejora para no mostrar el nivel de señal del chip cuando no haya una SIM Card conectada en los paneles Smart;
- » Mejora para mostrar correctamente los botones de búsqueda;

Lanzada el 25/11/2025

Versión 2.3.2

- » Mejora en la lectura de códigos QR;
- » Ajuste para mostrar todos los usuarios al eliminar el control remoto en los paneles Smart;
- » Mejora para guardar las pestañas de PGM en el electrificador;

- » Mejora para guardar los datos de Wi-Fi en el electrificador cuando conectado en modo Access Point;
- » Mejora para mostrar el evento de PGM "reportaje de eventos" en las AMT 4010;
- » Mejora para evitar que la aplicación se cierre al pulsar en "reconectar";
- » Mejora para validar correctamente los campos de GPRS permitiendo algunos caracteres especiales;
- » Mejora en la visualización de la partición de disparo en el electrificador (partición de choque);
- » Implementada la información del módulo XG en la nueva actualización de la AMT 8000;

Lanzada el 06/10/2025

Versión 2.2.0

- » Ajuste para remover las configuraciones de "supervisión smart" y "tecla aprender" del panel 24 NET G2;
- » Ajuste para abrir correctamente la URL de la política de privacidad;
- » Ajuste para leer y descargar las configuraciones del electrificador al estar conectado a la red WifiConnect;
- » Ajuste para mostrar únicamente las redes Wi-Fi con nivel de señal y con SSID en la lista de redes disponibles para el electrificador;
- » Eliminada la configuración de "tiempo de salida" para el electrificador;
- » Ajuste para mostrar correctamente los estados del tamper de sensores en la pestaña online en los paneles de la línea 8000;
- » Ajuste para mostrar correctamente la traducción de "port" en la pantalla de inicio de sesión cuando el dispositivo esté en inglés;
- » Ajuste para no perder la comunicación con el panel después de conectar al Wi-Fi del electrificador;
- » Ajuste para informar al usuario que verifique la conexión Wi-Fi del dispositivo después de conectarse a la red del electrificador;
- » Añadidos los nuevos enlaces de política de privacidad;
- » Ajuste de traducciones;
- » Ajuste para mantener la información de la pestaña online después de desactivar la sirena en los modelos 8000;
- » Ajuste para abrir URLs en iOS ≥ 18 ;
- » Ajuste para deshabilitar la alarma de sirena en iOS;
- » Ajuste para remover el evento de "tamper de sirena" de la pestaña de eventos push en la línea 8000;
- » Ajuste para guardar los ceros de las contraseñas en la pestaña de historial de paneles;
- » Ajuste para mostrar correctamente el botón de activación Stay en el electrificador;
- » Ajuste en la traducción del mensaje de fecha incorrecta cuando el dispositivo esté en inglés;

CHANGELOG



- » Ajuste en la descripción del evento de grabador de vídeo;
- » Ajuste para remover el evento de falla de AC del módulo de expansión de la AMT 4010 versión 3.9;
- » Ajuste para guardar correctamente la información de usuarios en el electrificador;
- » Ajuste para mostrar correctamente todos los eventos de la línea 8000;
- » Ajuste en la validación de los campos de inserción de texto;
- » Ajuste para validar correctamente los campos de temporización;
- » Mejora en el texto de mensajes;
- » Ajuste para validar correctamente las configuraciones de zona en la 24 NET;
- » Ajuste para ocultar el teclado en iOS al pulsar el botón de volver en los campos de contraseña;
- » Mejora para enviar correctamente los dispositivos inalámbricos en los paneles Smart (descargar y enviar dispositivos inalámbricos).

Lanzada el 12/08/2025

Versión 2.1.0

- » Implementada nueva función para guardar paneles de alarma;
- » Implementada una indicación de selección en la búsqueda de cámaras IP en los modelos 8000 (indicar la IP seleccionada) en iOS;
- » Implementado el modo de selección para guardar contraseñas de paneles guardados;
- » Implementado campo que pregunta al usuario si desea guardar el panel en el historial o no;
- » Implementada descripción de campo en la pantalla de edición de paneles registrados;
- » Implementada función para obtener el modelo del panel al buscarlo en la red local e inyectarlo como nombre del panel en el historial;
- » Implementada validación para la zona de sector abandonado en cámaras IP;
- » Ajuste para ocultar el teclado de iOS en la pestaña de monitoreo IP en el menú de servidores;
- » Ajuste para mostrar el nombre del campo "puerto" en el mensaje de validación en la configuración de servidores de monitoreo;
- » Mejora para mostrar el nombre del campo "zona inteligente" en el mensaje de validación;
- » Ajuste para cambiar la traducción de "disparo o pánico silenciosos" a "disparo o pánico silencioso";
- » Mejora para mostrar el teclado correcto en el campo "puerto" en la configuración de servidores (teclado numérico);
- » Mejora para mostrar correctamente el título de la pestaña de conexiones en GPRS;
- » Mejora para validar correctamente las zonas de entrada armada permitiendo "0" en todos los paneles;
- » Mejora para evitar que la aplicación se cierre al bloquear la pantalla y volver a una pestaña, en la pestaña de feriados en días de semana para autoactivación;
- » Mejora para leer los sensores IVP de los paneles 8000 en la pestaña "online" del menú de zonas;

CHANGELOG



- » Mejora para guardar la configuración de tiempo de respuesta entre paquetes después de iniciar sesión en un panel ya guardado;
- » Mejora para añadir un espacio después de la palabra "teclado" en la pestaña de Particiones de Teclado en paneles Smart;
- » Mejora para guardar correctamente los eventos de apertura en paneles Smart;
- » Mejora para validar correctamente la zona de entrada armada en la AMT 2018 E3G (validar de 1 a 24);
- » Ajuste para añadir el usuario 97 en la eliminación de controles en paneles 8000;
- » Ajuste para mostrar correctamente los eventos del ELC 6012 sin "-" (guion) cuando no hay información de partición;
- » Mejora para ocultar el teclado numérico en el menú de prueba de enlace en la pestaña GPRS en iOS;
- » Mejora para no validar la información del Receptor IP al intentar conectar con la ANM 24 NET (tras añadir registro de clientes);
- » Ajuste para eliminar la limitación del campo Receptor IP en la pestaña de guardar panel en iOS;
- » Mejora para deshabilitar campos no usados, según los modelos de panel;
- » Mejora para mostrar correctamente los colores de los botones para versiones de iOS ≤ 15 en la pestaña de guardar paneles;
- » Ajuste para mostrar los modelos de 24 NET en la lista de paneles guardados;
- » Mejora para mostrar el nivel de señal de las redes WiFi detectadas por el ELC;
- » Ajuste para desactivar la sirena en los paneles 8000 (detener el disparo);
- » Mejora para validar correctamente el campo de contraseña en la pestaña de cámaras IP;
- » Mejora para guardar correctamente la función de tamper digital en la línea 8000;
- » Mejora para mantener las zonas en bypass seleccionadas;
- » Ajuste para colocar el campo de cuenta del Receptor IP en mayúsculas;
- » Mejora para validar correctamente el tiempo de "keep alive" GPRS en la línea 8000;
- » Mejora para validar correctamente el número de timbres para contestar en la AMT 2118 EG;
- » Mejora para validar correctamente el "keep alive" de ethernet en paneles Smart;
- » Mejora para añadir el evento de PGM de no programación en la AMT 1016 NET;
- » Eliminados de la AMT 4010 Smart Versión 5.7 los eventos de apertura y cierre (1342) – Error de red eléctrica del módulo de expansión;
- » Mejora para validar correctamente el tiempo de zona inteligente en la AMT 2118 EG;
- » Eliminada la configuración para habilitar conexión mediante contraseña master en la AMT 8000;
- » Mejora para que el texto de explicación no se corte cuando la aplicación esté en español;
- » Mejora para mostrar correctamente los sensores de movimiento en los paneles 8000;
- » Ajuste para limitar el campo de nombre del panel a 30 caracteres;
- » Eliminado el texto "opcional" en la descripción de guardar paneles;

- » Ajuste para cambiar el botón de listar clientes de imagen a texto;
- » Mejora para eliminar los modelos de paneles eliminados de la lista de registros;
- » Mejora de iconos en la página de guardar paneles;
- » Ajuste en la traducción del botón de registro de dispositivos;
- » Ajuste en la traducción del botón de FXO;
- » Mejora para validar correctamente el tiempo de inactividad en paneles Smart;
- » Ajuste en la traducción para activación de PGM en la pestaña de eventos push;
- » Mejora para mostrar el número del botón en la pestaña de función de botón del control en paneles 8000;
- » Eliminado el indicador de zona stay en modelos 8000;
- » Mejora para mostrar solo los campos necesarios en la pantalla de edición de panel registrado;
- » Ajuste para cambiar el cuadro de diálogo al mostrar la advertencia en la pantalla de edición de paneles registrados;
- » Mejora para mostrar el último panel conectado en la parte superior de la lista de historial;
- » Ajuste para prohibir que el nombre del panel esté vacío al guardarlo en el historial;
- » Mejora para aplicar correctamente todos los filtros en la pantalla de historial de conexiones;
- » ajuste en la traducción de los botones "guardar" y "descartar" en algunas páginas;
- » Mejora en la traducción del tiempo de entrada y salida;
- » Mejora en la validación de contraseña de PGM.

Lanzada el 05/05/2025

Versión 2.0.3

- » Ajuste en la descripción del evento de tamper del panel de la línea 8000;
- » Ajuste en la lectura de las funciones de los botones de los controles en los paneles Smart;
- » Ajuste en los mensajes de error en la pantalla de temporizaciones en la ANM 24 NET;
- » Ajuste en la visualización del tipo de conexión cloud en la pantalla Status;
- » Mejora para validar correctamente el tiempo de expiración de la contraseña;
- » Mejora en el campo de inactividad, ahora con soporte para 2 dígitos;
- » Mejora en la visualización de los eventos de partición en la línea 8000;
- » Ajuste para evitar realizar bypass o limpiar disparos con el panel activado;
- » Mejora en el proceso de actualización en modo boot;
- » Mejora en la validación del tiempo de keep alive en la configuración de cámara;
- » Mejora en la visualización de zonas abiertas o activadas en la ANM 24 NET;
- » Mejora en la búsqueda de paneles;
- » Ajuste para permitir solo 2 dígitos en el tiempo de sirena;
- » Ajuste en la visualización de eventos en la línea 8000;
- » Ajuste en la visualización del evento de falla de supervisión en la línea 8000;

CHANGELOG



Lanzada el 31/03/2025

Versión 2.0.2

- » Implementada configuración de bip en la sirena inalámbrica en las AMT 8000 PRO y LITE;
- » Implementadas configuraciones de puerta abierta en las AMT 8000 PRO y LITE;
- » Implementado mensaje de desconexión al perder conexión con el panel;
- » Implementada lectura de las posiciones de dispositivos registrados en la línea 8000;
- » Implementado evento de inactividad para cámara;
- » Implementada configuración de disparo por inactividad en la configuración de la cámara;
- » Implementada información de Cloud en el estado de conexiones;
- » Optimización para conexión cuando la aplicación esté en español;
- » Mejora en la conexión con WiFi de la ELC 6012 NET;
- » Mejora en la visualización de mensajes y vistas;
- » Ajuste en los títulos de las pantallas;
- » Ajuste en los menús de la pantalla de temporizaciones;
- » Unificación de la pestaña de sincronización con fecha y hora;
- » Mejora en el modo de carga de páginas;
- » Mejora en la navegabilidad/menús;
- » Mejora para validar el tiempo de sirena en la 24 NET;
- » Mejora en el proceso de reconexión con la central;
- » Mejora en el título de la pantalla de zonas en la ELC 6012 NET;
- » Mejora en la conexión con la central ANM 24 NET en el proceso de actualización;
- » Mejora en la validación de la dirección IP en el intento de conexión;
- » Ajuste en el registro de dispositivos inalámbricos en la central AMT 2018 E3G;
- » Mejora en la visualización de las particiones del teclado en los paneles Smart;
- » Mejora en la visualización y configuración de las opciones de evento de PGM en la AMT 4010 Smart;
- » Ajuste en la validación de la zona de activación;
- » Mejora en la visualización de los eventos en la ELC 6012 NET;
- » Mejora en la validación de los días de la semana para autoactivación/desactivación de la línea 8000;
- » Mejora en la visualización de errores cuando no se puede iniciar sesión;
- » Mejora en la sincronización de fecha y hora;
- » Mejora en la lectura de eventos de los paneles;
- » Mejora en las configuraciones del teclado en secuencia en los paneles Smart;
- » Mejora en la visualización de las particiones en modo Stay de los paneles de la línea 8000;
- » Mejora en la validación del firmware para actualización;
- » Mejora en la lectura de las pestañas de PGM y activación programada en los paneles 8000;

CHANGELOG



- » Implementado el botón de ayuda en la pantalla de búsqueda de WiFi;
- » Eliminación del horario de autoactivación en los paneles Smart;
- » Mejora en la lectura de eventos en los paneles 8000;
- » Ajuste en el registro de emergencia médica en el panel AMT 1016 NET;
- » Mejora en la lectura de eventos en la ANM 24 NET G1 y G2;
- » Mejora para mostrar solo el XG conectado en los paneles Smart;
- » Eliminación de la configuración de DHCP WiFi en la línea 8000;
- » Mejora en la visualización de la dirección MAC del panel ELC 6012 NET;
- » Implementado mensaje de error para el comando Stay sin zonas asignadas;
- » Mejora para la conexión vía Receptor IP usando DNS;
- » Mejora para mostrar el nombre del evento de Jamming en la línea 8000;
- » Cambio en la posición de la pantalla de enlace de sensores;
- » Implementado nuevo tratamiento de eventos para la línea 8000;
- » Implementada información de partición en los eventos de los paneles;
- » Implementada configuración de canales de video de las cámaras/grabadores;
- » Implementado nuevo modo de operación de las Cámaras IP en la línea 8000;
- » Implementado un indicador de imágenes en Android para eventos que contienen fotos;
- » Mejora en la visualización del evento de tamper, basado en el tipo de dispositivo, en los paneles 8000;
- » Mejora en la visualización de zonas abiertas en la ANM 24 NET;
- » Mejora en el mensaje de advertencia para la versión de iOS en la búsqueda de la cámara;
- » Mejora para mostrar la función de registro/eliminación de dispositivos inalámbricos en la AMT 1016 con versión ≥ 2.4 ;
- » Mejora en la solicitud de estado en iOS al navegar en la pantalla en línea;
- » Mejora para cambiar la contraseña de conexión después de que el usuario modifique la contraseña de acceso remoto;
- » Mejora para cambiar el color de las celdas deshabilitadas en iOS;
- » Estandarización en la descripción del evento de sirena;
- » Mejora en la visualización de errores;
- » Mejora en la visualización de la pestaña de días festivos;
- » Mejora en la configuración de sensores en la línea 8000;
- » Mejora en la validación del PIN de GPRS de todos los paneles;
- » Mejora en la visualización del botón de búsqueda de paneles en iOS;
- » Mejora en la configuración de zona de puerta abierta en los paneles Smart;
- » Mejora en la configuración de la función de los botones de los controles en los paneles Smart;
- » Mejora en la configuración de días festivos en la línea 8000;
- » Mejora en los índices de las zonas de cámara IP para nuevas versiones de panel;

CHANGELOG



- » Mejora en la visualización del error al intentar conectar con el panel vía Receptor IP si ya existe una conexión para la cuenta;
- » Mejora en la lectura del estado de los LEDs de un sensor registrado en la línea 8000.

Lanzada el 09/12/2024

Versión 1.2.1

- » Nuevos mensajes al activar/desactivar paneles smart;
- » Implementación de opción para la configuración del idioma en los paneles AMT 8000 PRO;
- » Implementación de mejoras en la pantalla de búsqueda de red;
- » Implementación de configuración de informes en tiempo real para ELC 6012 NET;
- » Mejoras en la comunicación entre la aplicación y los paneles de línea 8000;
- » Ajustes de pantalla después del comando Reset en los paneles Smart;
- » Mejoras en la visualización del estado de la batería para paneles de línea 8000;
- » Ajustes en la lectura/escritura del campo 'Tiempo de reporte de falla AC';
- » Ajustes al guardar la configuración del volumen de la sirena en el 8000;
- » Ajustes en la lectura/escritura del campo horario PGM programado;
- » Ajustes en la lectura/escritura del campo de configuración;
- » Eliminación de configuraciones incompatibles al usar paneles de línea 4010 Smart;
- » Ajustes al guardar configuraciones en la pestaña General de los paneles ELC 6012 NET;
- » Mejoras en los avisos sobre cámaras IP;
- » Mejoras al importar datos de cámaras IP;
- » Mejoras en la visualización de usuarios al registrar/eliminar dispositivos de pánico en el 2018 E3G;
- » Mejoras para iniciar sesión con el campo IP que contiene espacios;
- » Mejoras al importar datos de cámaras IP a través del Receptor IP;
- » Mejoras al importar el campo PGM temporizado en ELC 6012 NET;
- » Mejoras en la navegación de la aplicación;

Lanzada el 03/10/2024

Versión 1.1.0

- » Ajustes a los mensajes de desactivación del panel;
- » Ajustes a la validación de tiempos de inactividad en paneles Smart;
- » Mejoras para eliminar caracteres especiales al guardar configuraciones;
- » Eliminación de la función de prueba periódica a través de la línea telefónica de AMT 8000 Lite;
- » Mejoras en la validación del cronograma de pruebas periódicas;
- » Mejoras en la visualización de conexión a la línea 8000 vía contraseña maestra;
- » Ajustes en la visualización de sensores de la línea 8000;
- » Ajustes para que el campo Contraseña Maestra no se envíe vacío en los paneles ELC 6012 NET;

CHANGELOG



- » Mejoras en la visualización de Fecha y Hora;
- » Ajustes en el envío de datos a los paneles ANM 24 NET G2;
- » Eliminación de la configuración de pitido XAC/XAT en AMT 1016;
- » Mejoras en la visualización de mensajes y avisos.

Lanzada el 11/06/2024

Versión 1.0.42

- » Mejoras al conectar a energizadores ELC 6012 NET.

Lanzada el 21/05/2024

Versión 1.0.41

- » Ajuste del nombre de los paneles ANM 24 NET - G2 al buscar en la red;
- » Mejoras en la visualización del mensaje de actualización para los paneles 8000;
- » Ajustes para mostrar un mensaje de advertencia durante la actualización de los paneles ANM 24 NET;
- » Cambio en el mensaje de advertencia al actualizar paneles 8000;
- » Ajustes para la visualización del tiempo de zona inteligente de los paneles ANM 24 net;
- » Ajustes al guardar el modo PGM para paneles Smart;
- » Ajustes en la visualización de eventos de armado vía control remoto en paneles Smart;
- » Ajustes en la lectura de información de zona en paneles Smart;

Lanzada el 21/05/2024

Versión 1.0.40

- » Implementado un mensaje que advierte al usuario sobre la necesidad de habilitar la conexión a la nube para que sea posible actualizar paneles de líneas 8000;
- » Ajustes para permitir al usuario actualizar paneles de líneas 8000 vía Receptor IP;
- » Ajustes para buscar la versión correcta para actualizar paneles 8000 vía Receptor IP.

Lanzada el 02/05/2024

Versión 1.0.39

- » Implementación de mejoras en la búsqueda de paneles en la red;

Lanzada el 26/04/2024

Versión 1.0.38

- » Implementación del bloqueo del botón de actualización de pantalla al buscar paneles en la red mientras se ejecuta la búsqueda;
- » Implementación de nuevas políticas de privacidad;

CHANGELOG



- » Implementación del botón de actualización de pantalla al buscar paneles en la red;
- » Mejoras en la visualización del texto en el botón de selección del panel que se encuentra en la red (iOS inferior a la versión 15);
- » Mejoras para aumentar el tiempo de búsqueda de paneles en la red;
- » Ajustes a la función de búsqueda de paneles en la red;
- » Muestra feedbacks al usuario en la pantalla de búsqueda de paneles en la red.

Lanzada el 21/03/2024

Versión 1.0.37

- » Validación implementada para el campo de contraseña maestra cuando está vacío;
- » Unificación de la pantalla de PGMs para paneles ANM 24 NET;
- » Implementación de la configuración de bloqueo de mensajes de teclado para los paneles AMT 2018 E3G;
- » Implementación de la configuración de entrada de activación para los paneles E3G de AMT 2018;
- » Implementación de configuración de prueba periódica vía línea telefónica en paneles AMT 8000 PRO;
- » Implementación de la configuración de pitidos XAC/XAT para los paneles AMT 2118;
- » Implementación de la configuración de partición PGM para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuración de Tamper Panel para paneles AMT 8000 LITE;
- » Implementada configuración de Tamper Digital de sensores para la línea 8000;
- » Configuración de zona horaria implementada para paneles AMT 1016 NET;
- » Implementado eventos de abertura e fechamento para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart:
 - **1134** - Alarma de puerta abierta;
 - **3134** - Restablecimiento de la alarma de puerta abierta;
- » Implementación de configuración de particiones de teclado para AMT 2018 E Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de configuración del perfil FXO 8000 para AMT 2018 E Smart con versión igual o superior a 2.7;
- » Implementación de opción de zona como Activación con zonas horarias abiertas, para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de la configuración de tiempo de puerta abierta para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 3.0 o superior;
- » Implementada configuración de zona como Puerta Abierta para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 3.0 o superior;
- » Aumentó la cantidad máxima de puertos de monitoreo de IP para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con la versión 2.7 o superior;

CHANGELOG



- » Implementación de la prioridad 'Ethernet y luego GPRS' como prioridad única para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de la configuración 'Solo 2G' en la pestaña GPRS para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementada configuración de activación automática de particiones Stay para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de la configuración del tiempo de inactividad en minutos u horas para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 SMART con versión 2.7 o superior;
- » Implementado envío de resets de programación para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 SMART con versión 3.0 o superior;
- » Implementación del evento 'sin programación' en la pestaña PGM, para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 SMART con versión 3.0 o superior;
- » Mejoras en la validación del campo de inactividad en ANM 24 NET;
- » Ajustes de textos;
- » Eliminación de la configuración de partición en el PGM de los paneles AMT 1000 SMART;
- » Ajustes del cuadro de mensajes;
- » Mejoras para Stay en AMT 4010;
- » Ajustes al texto de restauración de batería en ANM 24 NET;
- » Ajustes en la visualización de algunas pestañas para los paneles AMT 8000 LITE y PRO;
- » Ajustes para cambiar perfiles en AMT 4010 v1.9;
- » Mejoras para ajuste de fecha y hora en la línea 8000;
- » Mejora en la visualización de particiones en Stay (todos los paneles);
- » Mejora en la visualización de los botones guardar/descartar en la pestaña modo de prueba en los paneles AMT 8000 PRO;
- » Mejoras para cambiar el horario del panel según el horario del celular en inglés;
- » Mejoras al leer y guardar información del perfil de la línea telefónica para los paneles AMT 4010;
- » Mejoras en la visualización de la lista de sirenas para paneles AMT 8000;
- » Mejoras en la visualización de listas en iOS;
- » Mejoras en el teclado numérico en iOS;
- » Mejoras al guardar la pestaña general en otros paneles;
- » Mejoras en la visualización de subtítulos en la pestaña online;
- » Mejoras en la visualización del botón Stay en los paneles AMT 2018 E Smart, AMT 1000 Smart y AMT 4010;
- » Mejoras al almacenar la configuración de pestañas generales para paneles AMT 4010 Smart v5.7;
- » Mejoras al almacenar la fecha y hora del panel según la fecha y hora del smartphone;
- » Mejoras en el almacenamiento de la zona de activación para los paneles AMT 1000 Smart;
- » Ajustes al campo de contraseña predeterminado para tipo numérico, de modo que no sea posible ingresar letras en contraseñas solo numéricas;

CHANGELOG



- » Mejoras a la referencia de zona horaria en ANM 24 NET;
- » Mejoras en el tutorial para buscar electrificador en el iPhone. En el último paso, al hacer clic en Siguiente, la aplicación intentará conectarse al panel;
- » Ajustes al abrir pantallas para ver imágenes en la pestaña de eventos;