

O Vídeo Porteiro IV 300 LCD possui fácil instalação, operação, manutenção e design compacto. Seu sistema de viva-voz possibilita que o usuário esteja com as mãos livres no momento da comunicação. Através do monitor LCD colorido de 5", é possível visualizar o ambiente externo mesmo sem que o módulo externo seja acionado.

Os 6 LEDs infravermelho do módulo externo permitem a visualização de imagens em condições de baixa luminosidade ou durante à noite. Vídeo Porteiro IV 300 LCD Intelbras, mais segurança ao seu patrimônio.

## IV 300 LCD

## Vídeo Porteiro LCD Colorido



### - Facilidades:

- Ajuste de áudio e imagem
- Botão *Aux.*: aciona o alarme no módulo de externo
- Botão *Abrir porta*: destrava a fechadura principal
- Aviso sonoro de chamada
- Luz indicadora do modo ligado
- Fonte bivolt automática

### Características Técnicas

#### Monitor

Alimentação	DC 15 V
Consumo	Em repouso: < 0.5 W / Em funcionamento: ≤ 10 W
Visor	5" TFT LCD colorido
Resolução	960 x 234 dpi
Ângulo de visão	Esquerda: 50° Direita: 50° / Abaixo: 15° Acima: 35°
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup> a 300 cd/m <sup>2</sup>
Entrada de vídeo	1 Vp-p
Tempo de interrupção	Vigilância: 1 min, conversação: 1 min
Sensibilidade do microfone	-60 dB
Temperatura operacional	-15 °C a +50 °C
Dimensões	185 x 130 x 27 mm

#### Câmera

Alimentação	DC 12 V
Consumo	Em funcionamento: < 2 W
Ângulo da imagem	Diagonal: ± 53°
Modo noturno	LED Infravermelho
Temperatura operacional	-15 °C a +50 °C
Dimensões	127 x 95 x 35 mm



**Obs.:** se a distância entre o módulo interno e externo for maior que 3 m, utilize cabo manga 26 AWG x 4 vias ou similar.