

IVA 1060 DF

Intelbras - Acessórios
Sensores Infravermelho Ativo (Barreira)

- ▼ Ideal para proteção de perímetros
- ▼ Ambientes externos ou Internos
- ▼ Possui duplo feixe, prevenindo alarmes falsos e garantindo ótima confiabilidade ao sensor

FACILIDADES

- ▼ Tempo de resposta ajustável
- ▼ Compatível com qualquer central de alarme



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance externo	60 m
Alcance interno	180 m
Características do feixe	Feixes duplos Infravermelhos pulsados
Tempo de resposta	50 - 700 ms (selecionável)
Tensão de entrada	12 - 24 VDC / 11 - 18 VAC
Corrente operacional	< 55 mA
Período de alarme	2 s (±1) nominal
Saída de relé	Relé Form C (30 VDC/VAC / < 0,5 A)
Chave anti-ativação (tamper)	NC abre quando a tampa é removida (somente no receptor)
Temperatura operacional	-25 °C a 55 °C
Umidade operacional	< 95%
Ângulo de alinhamento	± 5° vertical, ± 90° horizontal
Método de instalação	Parede ou poste
Peso	300 g (tanto o receptor quanto o transmissor)

CORES



Preto



Possui sistema anti-ativação (tamper)



Miras para ajuste embutidas



Alcance externo de 60 m e Interno de 180 m

