

- ▼ Tecla triângulo programável
- ▼ Comunicação direta com o apartamento
- ▼ Abertura de fechadura por telefone (MF)

FACILIDADES

- ▼ Funciona em qualquer posição de ramal
- ▼ Comunicação viva-voz
- ▼ Abertura de fechadura por botoeira (Interna)
- ▼ Discagem em DTMF
- ▼ Ajuste de áudio interno
- ▼ Ajuste de áudio externo
- ▼ Alimentação externa (fonte)
- ▼ Desliga após receber o tom de ocupado ou por tempo programado
- ▼ Permite integração e controle de dispositivos de segurança
- ▼ Atende automaticamente quando se liga para o ramal em que está instalado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de operação	110 ou 220 VAC
Consumo máximo (sem fechadura)	3,5 W (2,5 W h / mês)
Tipo de conexão	KRE - Parafusos
Temperatura de operação	0°C a 37 °C
Peso bruto	260 g (sem fonte) e 710 g (com fonte)
Dimensões do produto	16,6 cm x 10,4 cm x 5,4 cm (Alt x Lag x Prof)
Na falta de energia elétrica	Não perde programação
Saída para fechadura	12 VAC ou curto (configurável)
Ajuste de recepção e transmissão	3 níveis cada
Entrada para botoeira	Sim
Tipo de discagem	Somente MF (tone)

 **Maxcom**
Uma empresa do grupo Intelbras

CORES


Chumbo



Não necessita de interface para porteiros



Atendimento e desligamento automático



Aviso sonoro e iluminação para o teclado



Tempo de conversação programável

