

WPS 200 E

Placa PCI Wireless 108 Mbps

- Acesso a redes sem fio para computadores desktop
- Velocidade de até 108 Mbps¹
- Instalação simplificada em português



- Compatibilidade com os padrões IEEE802.11g e Super G™
- Antena removível de 2 dBi
- Ampliação do alcance com eXtended Range™¹
- Chipset Atheros®
- Barramento PCI 32 bits
- QoS (WMM) para priorização de aplicações de voz e vídeo
- Operação nos modos Infraestrutura e Ad-hoc
- Segurança WEP 64/128/152 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e TKIP/AES
- Acompanha perfil opcional para gabinete slim

Padrões	IEEE802.11g e IEEE802.11b
Protocolo de acesso ao meio	CSMA/CA com ACK
Interface	Conector PCI 32 bits
Faixa de frequência	2,4 a 2,4835 GHz
Taxa de transferência	108/54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/3/2/1 Mbps (automático)
Espalhamento espectral	DSSS (Espalhamento espectral de sequência direta)
Distância de transmissão	Interno até 100 m, externo até 300 m (padrão de distância limitada a um ambiente) ² Interno até 200 m, externo até 600 m utilizando eXtended Range™
Potência de transmissão	17 dBm
Modulação	1 M DBPSK; 2 M DQPSK; 5.5 M, 11 M CCK; 6 M, 9 M, 12 M, 18 M, 24 M, 36M, 48 M, 54 M, 108 M OFDM
Antena	2 dBi removível - Conector SMA fêmea
LED	Status
Dimensões (C x L x A)	133 x 121 x 22 mm
Sistema operacional	Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista®

¹ Quando conectado com dispositivos com a mesma tecnologia. ² Fatores ambientais podem interferir nestes valores.

WIRELESS
SERIES

