



Fechadura elétrica de sobrepor

FX 2000 AJ

2 anos

GARANTIA



TAMBOR
SUBSTITUÍVEL



FURAÇÃO-PADRÃO
DE MERCADO



LINGUETA
REVERSÍVEL

Disponíveis nas cores preta e cinza, a FX 2000 AJ é a solução ideal para ambientes que possuem portas de maior espessura, de até 75 mm. Pode ser instalada em portas e portões de metal ou madeira, em ambientes comerciais ou residenciais. Além disso, possui acessórios de instalação desenhados para que a porta possa abrir tanto para dentro quanto para fora do ambiente.



L	A	P
192 mm	110 mm	55 mm



Características

- » Furação-padrão de mercado: compatível com outras marcas disponíveis no mercado
- » Tambor substituível: é possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca de chaves
- » Para instalação em portas e portões de metal ou madeira, com abertura para direita, esquerda, e para dentro ou para fora do ambiente.
- » Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso
- » Cilindro ajustável de 30mm até 75mm
- » Acompanha 3 chaves
- » Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso
- » Alimentação 12 V
- » Produto para instalação em locais cobertos e na parte interna de portões



Furação compatível com outras marcas do mercado e instalação prática

É possível manter o tambor da fechadura antiga, evitando a troca de chaves.



Memória mecânica e abertura suave

Tem memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e abertura suave, tornando o acesso mais prático.



Compatibilidade

Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso.



Compatível com portas de diferentes espessuras

Com um cilindro ajustável exclusivo, a FX 2000 AJ é a solução ideal para ambientes com portas mais espessas do que o padrão do mercado, de até 75 mm. Mais segurança e praticidade na instalação.

Especificações técnicas

Aplicação	Portas de metal ou madeira com abertura direita, esquerda para dentro ou para fora do ambiente.
Acionamento manual	3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos
Memória mecânica	Destrava ao primeiro impulso
Cilindro	Ajustável de 30mm até 75mm de comprimento
Alimentação	12 V AC/DC
Consumo	10 W
Dimensão da embalagem (L x A x P)	192 x 110 x 55 mm
Peso	1,73 kg


Acessórios: 1 guia do batente, 1 batente de embutir, 1 cilindro ajustável.




Cuidados e segurança:

- » A fechadura não deve ser instalada pelo lado de fora dos portões.
- » Evite o acesso ao lado interno da fechadura em portões vazados.
- » Instale a fechadura somente em locais cobertos.


Desenho técnico acessórios



L	A	P
42 mm	105 mm	77 mm



L	A
35 mm	102 mm



Ø	P
32 mm	104 mm