



Speed domes IP

VIP E5212  
VIP E5212 I

**2.0**  
Megapixels

RESOLUÇÃO  
FULL HD

**IK 10**

RESISTÊNCIA A  
VANDALISMO

**PoE+**

POWER OVER  
ETHERNET

**12x**

ZOOM ÓPTICO



A	ø
234 mm	186 mm



2,3 kg



A	ø
155 mm	170 mm



1,8 kg

Com um modelo para área externa e outro para interna, as câmeras possuem PoE+, movimento PTZ e índice de resistência IK10. além disso, são compactas, têm alto desempenho e uma ótima relação custo-benefício.

### Características

#### VIP E5212:

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Zoom óptico 12x
- » Zoom digital 16x
- » Suporte a PoE+
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1
- » IP66, IK10
- » ONVIF perfil S
- » Intelbras DDNS

#### VIP E5212 I:

- » Resolução Full HD (2 MP)
- » Zoom óptico 12x
- » Zoom digital 16x
- » Suporte a PoE+
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1
- » IP66, IK10
- » ONVIF perfil S
- » Intelbras DDNS

## Especificações técnicas

	VIP E5212	VIP E5212 I
<b>Câmera</b>		
Sensor de imagem	1/2,8" Exmor CMOS	
Pixels efetivos (H x V)	1944 (H) x 1092 (V), 2 megapixels	
Sistema de escaneamento	Escaneamento progressivo	
Velocidade do obturador	1/1 s a 1/30.000 s	
Sensibilidade	Colorido: 0,05 lux / f/1.6 – Preto e branco: 0,005 lux / f/1.6	
Relação sinal-ruído	> 50 dB	
<b>Funções de imagem</b>		
Day/Night	Auto (ICR) / Colorido / Preto e branco	
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / DWDR	
Balço de branco	Auto / ATW / Interno / Externo / Manual	
Controle de ganho	Auto / Manual	
Máscaras de privacidade	Até 24 áreas	
Zoom digital	16x	
<b>Lente</b>		
Zoom óptico	12x	
Distância focal	5,1 a 61,2 mm	
Abertura máxima	f/1.6 a f/3.0	
Controle do foco	Auto/Manual	
Ângulo de abertura	H: 51,3° a 4,64°	
<b>PTZ</b>		
Faixa do Pan/Tilt	Pan: 0° a 360° sem fim; Tilt: -2° a 90° com autoflip 184°	
Velocidade movimentação	Pan: 0,1 a 300°/s; Tilt: 0,1 a 120°/s	
Velocidade preset	Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s	
Presets	80	
Funções PTZ	5 Patrulhas, 8 Tours, Autoscan e Autopan	
Inatividade	Ativa Preset / Tour / Patrulha / Scan	
<b>Video</b>		
Compressão de vídeo	H.264/MJPEG	
Resoluções	1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480) / CIF (352 x 240)	
Taxa de frames	Stream principal: 1080p / D1 (1 a 30 FPS), 720p (1 a 60 FPS) Stream extra: D1 / CIF (1 a 30 FPS)	
Bit rate	H.264: 3 a 8192 kbps, MJPEG: 32 a 16384 kbps	
<b>Áudio</b>		
Compressão de áudio	G.711a/G.711u (32 kbps)	
Entradas/saída de áudio	1 entrada e 1 saída	
Conector de rede	RJ45 (10/100Base-T)	
Protocolos	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, PPOE, DDNS, FTP, SIP, Filtro de IP, QoS, Bonjour	
Compatibilidade	Onvif Perfil S, Intelbras-1	
Acessos simultâneos	10	
Acesso smartphone	iOS e Android	
<b>Interfaces auxiliares</b>		
Alarme	2 entradas e 1 saída	
<b>Características ambientais</b>		
Fontes de alimentação	24 Vac / 1,5 A (±10%), PoE plus (802.3at)	
Consumo	12 W / 22 W (Com aquecedor)	12 W
Temperatura de operação	-10°C a 60°C	
Grau de proteção	IP66	
Resistência a vandalismo	IK10	
Dimensões	ø 186 x 234 mm	ø 170 x 155 mm
Peso	2,3 kg	1,8 kg

## Conheça também



Linha S de câmeras IP



Linha E de câmeras IP



Linha de NVRs



HDs WD Purple

