

Câmera **IP**



VIP S3020
VIP S4000
VIP S4020



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



500 g	L	A	P
	70 mm	66 mm	160 mm



200 g	L	A
	110 mm	54 mm



260 g	L	A
	108 mm	86 mm

As câmeras de segurança IP Intelbras possuem alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo, são seguras, estáveis e integradas. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos de forma rápida e fácil através de interface web.

Características

- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR
- » IR inteligente*

* Exceto no modelo VIP S4200.

** Suporte ao ONVIF somente disponível em versão 2 MP e 3 MP.

Especificações técnicas

Modelo	VIP S4000	VIP S4020	VIP S3020
Geral			
Processador		Hisilicon	
Sistema operacional		Linux embarcado	
Interface do usuário		WEB, SIM, DSS e iSIC	
Câmera			
Sensor de imagem		1/4" 1 progressive scan CMOS	
Obturador eletrônico		Automático/Manual 1/3 ~ 1/10.000 s	
Iluminação mínima	0,1 lux/F1.2 (colorido)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído		> 50 dB	
Controle de ganho		Automático/Manual	
Balço do branco		Automático/Manual	
Compensação de luz de fundo		BLC/WDR (60 dB)	
Redução de ruído		3D	
Perfil Dia/Noite		Automático/Agendamento	
Modos de vídeo		Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco	
Deteção de vídeo		Até 4 regiões de deteção	
Lentes			
Distância focal	2,8 mm	3,6 mm	3,6 mm
Abertura máxima	F1.6	F2.0	F1.8
Controle do foco		Fixo	
Ângulo de visão	H: 59,5° / V: 35,47°	H: 63° / V: 34°	H: 63° / V: 34°
Tipo de lente		Fixa	
Tipo de montagem		Montada em placa	
Vídeo			
Compressão de vídeo		H.264/H.264B/MJPEG	
Resolução de imagem/proporção de tela		720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 CIF (352 x 240)/22:15	
Foto		Até 1 foto por segundo	
Formato do vídeo		NTSC	
Bit rate		H.264: 3 kbps ~ 6144 kbps H.264B: 3 kbps ~ 6144 kbps MJPEG: 32 kbps ~ 12.288 kbps	
Taxa de frames		1 ~ 30 FPS	
Rede			
Interface		RJ45 (10/100Base-T)	
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, SIP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP, SNMP V1, SNMP V2C, SNMP V3, Bonjour, IGMP (Multicast), IEEE 802.1X, QoS, FTP, NTP		
ONVIF		Perfil S	
Serviços DDNS		Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS	
Operação remota	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware		
Configuração de nível de acesso		Acesso a múltiplos usuários (máximo 20) com proteção por senha	
Navegador		Internet Explorer 10, Google Chrome e Mozilla Firefox	
Smartphone		iPhone, iPad, Android – software iSIC Intelbras	
Aplicações e monitoramento		Intelbras S.I.M., Intelbras IP Utility, DSS	
Características ambientais			
Distância máxima do infravermelho	-		20 m
Alimentação		12 Vdc/PoE (802.3af)	
Proteção		Contra surtos e ondas eletromagnéticas	
Nível de proteção	-	-	IP66
Consumo de energia	< 1,5 W (0,14 A)	< 4 W (0,33 A)	< 4 W (0,33 A)
Temperatura de operação		-10 °C ~ 60 °C	
Umidade relativa		< 95%	
Dimensões	110 x 54 mm	108 x 86 mm	70 x 66 x 155 mm
Peso	200 g	260 g	500 g



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**