

intelbras

CFTV



SÉRIE
1000

HDCVI

Cartão
BNDES



Câmera HDCVI
com infravermelho

VHD 1220 B

Full HD

RESOLUÇÃO

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

IR

INTELIGENTE



ANTI-UV

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



L	A	P
59 mm	60 mm	154 mm



A câmera VHD 1220 B da série 1000 da linha HDCVI possui case bullet plástico e resolução Full HD (1080p), proporcionando imagens muito mais nítidas e ricas em detalhes. O modelo possui proteção IP66 e anti-UV, podendo ser instalado em áreas internas e externas.

Características

- » Resolução Full HD
- » 20 m de alcance IR
- » Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS
- » Lente megapixel de 3.6 mm
- » Case plástico com proteção anti-UV
- » Proteção contra surtos de tensão
- » Instalação interna e externa
- » 1 ano de garantia

A câmera VHD 1220 B é compatível somente com os DVRs Intelbras HDCVI de resolução 1080p.

Especificações técnicas

Produto	VHD 1220 B Full HD
Sensor	1/2.7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	3,6 mm
Ângulo de visão horizontal	95°
Ângulo de visão vertical	46°
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	12
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	≥ 55dB
Sensibilidade	0,01 lux/F-1.2 (0 lux IR ON)
Velocidade do obturador	1/60 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático
Troca automática do filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle automático de ganho (AGC)	On
Compensação de luz de fundo (BLC)	On
Balanco de branco	Automático
Conexões	
Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características elétricas	
Consumo máximo de corrente	200 mA
Consumo máximo de potência	2,4 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	500 V (vídeo e alimentação)
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	54 x 54 x 154 mm
Peso	200 g
Cor case	Branca
Tipo case/material	Bullet/plástica
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno/externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-10° C a 60° C
Temperatura de operação	-10° C a 60° C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	10% a 95%
Certificados	
FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004.

Conheça também



Linha de acessórios



Linha de DVRs HDCVI

Linha de câmeras
Série 1000Linha de câmeras
Série 3000