



Câmera IP

VIP S3330



L	A	P
66 mm	70 mm	165 mm



A VIP S3330 é uma câmera de segurança com resolução de 3 megapixels e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP.

Pode ser usada com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Características

- » Resolução 3 megapixels
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR

Especificações técnicas

Modelo	VIP S3330
Processador	Ambarella
Sistema operacional	Linux® embarcado
Interface do usuário	Web, SIM, e iSIC
Câmera	
Sensor de imagem	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3 s ~ 1/100.000 s
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido (IR desligado) 0,01 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal ruído	>50 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanco do branco	Automático/Manual
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR (60 dB)
Perfil dia & noite	Automático/Cor/Preto & Branco
Modos de vídeo	Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção
Lentes	
Distância focal	3,6 mm
Abertura máxima	F2.1
Controle do foco	Fixa
Ângulo de visão	H: 65° / V: 48°
Tipo de lente	Fixa
Tipo de montagem	Montada em placa
Video	
Compressão de vídeo	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 3 M (2.048 x 1.536)/4:3 1.080p (1.920 x 1.080)/16:9 SXGA (1.280 x 1.024)/5:4 1.3 M (1.280 x 960)/4:3 720p (1.280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 CIF (352 x 240)/22:15
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Throughput	TCP: 32 Mbps UDP: 32 Mbps
Taxa de bit	H.264: 2 kbps ~ 8.192 kbps MJPEG: 32 kbps ~ 24.576 kbps
Taxa de frames	3 M: 1 ~ 20 FPS 1.080p: 1 ~ 30 FPS

Rede	
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP
ONVIF	Perfil S
Serviços DDNS	No-IP®, DynDNS®
Operação remota	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 10) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer®, Google® Chrome* e Mozilla Firefox®
Smartphone	iPhone®, iPad®, Android®software iSIC Intelbras
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Cloud, Genetec
Características ambientais	
Distância máxima do infravermelho	30 metros
Alimentação	12 Vdc, PoE (802.3af)
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
Nível de proteção	IP66
Consumos Máximo de energia	<4,7 W (IR On)
Temperatura de operação	-15 °C ~ +60 °C
Umidade relativa	<95%
Dimensão (L x A x P)	66 x 70 x 165 mm
Peso	380 g

* A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

Fotos do produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**