



Tríbrido

3 em 1


série
3000

Gravador digital de vídeo

HDCVI 3108



MATRIZ VIRTUAL



RESOLUÇÃO



ENTRADAS E SAÍDAS
DE ALARME



CONFIGURAÇÃO
EM 3 PASSOS



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



L	A	P
325 mm	55 mm	255 mm



sem HD

O DVR série 3000 Tríbrido HDCVI 3108, é capaz de gerenciar e gravar imagens nas três tecnologias: analógica, IP e HDCVI. Possui 8 canais de vídeo, podendo gravar as imagens em Full HD.

Características

- » Suporta entradas de vídeo HDCVI/Analógico/IP
- » Compressão de vídeo dual-stream H.264
- » Gravação em todos os canais 1080p/15FPS.
- » Saídas de vídeo VGA e HDMI simultâneas
- » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- » Compatibilidade com ONVIF
- » Posicionamento 3D inteligente com câmeras speed domes Intelbras
- » Suporta 1 HD SATA e 2 interfaces USB
- » Monitoramento multi plataformas: interface WEB, Intelbras SIM, Intelbras iSIC e Security Center Intelbras Edition
- » Edição de áudio e vídeo
- » 1 ano de garantia

Especificações técnicas

HDCVI 3108		
Sistema		
Processador principal		Microprocessador embutido de alto desempenho
Sistema Operacional		LINUX embarcado
Vídeo		
Entradas		8 canais, BNC
	Analógico	NTSC, PAL
Padrão	HDCVI	1080P
	IP	1080P
Áudio		
Entrada		4 canais, RCA
Saída		1 canal, RCA
Áudio bidirecional		Utilizar canal de entrada/saída de áudio
Display		
Saída de vídeo		1 HDMI, 1 VGA
Resolução		1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Mosaico		1/4/8/9
Máscara de privacidade		4 zonas retangulares por câmera
OSD		Nome do canal, hora, perda de vídeo, bloqueio de câmera, detecção de movimento, gravação
Gravação		
Compressão de vídeo/áudio		H.264/G.711
Taxa de gravação	Stream principal:	1080P (1~12/15fps)/720P/960H/D1 (1~25/30fps)
Bit Rate		96~4096Kb/s
Modos de gravação		Manual, Agenda(Regular, Detecção de movimento), Parar
Intervalo de gravação		1~60 min (Padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~30 seg, Pós-gravação: 10~300 seg
Detecção de vídeo e Alarme		
Eventos		Gravação, PTZ, Tour, Saídas de alarme, Notificações Push, Email, FTP, Foto, Buzzer e pop-ups em tela

Detecção de vídeo	Detecção de movimento com com 330 zonas (22x15) configuráveis por canal, perda de vídeo e mascaramento de câmeras
Entradas de alarme	8 canais
Saídas de alarme	3 canais
Reprodução e Backup	
Reprodução síncrona	1/4/8
Modo de busca	Hora/Data com precisão de segundos, Busca inteligente (detecção de movimento)
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retroceder, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Edição de áudio/vídeo
Modo de backup	Dispositivo USB/HD/Rede
Rede	
Ethernet	RJ-45 (10/100M)
Funções de rede	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, Intelbras Cloud
Conexões simultâneas	20 usuários
Acessos por aplicativos	iPhone, iPad, Android
Armazenamento	
HD*	1 SATA
Interfaces auxiliares	
USB	2 portas (1 traseira), USB2.0
RS485	1 porta, para controle PTZ
Geral	
Fonte de alimentação	DC12V/2A
Potência	10W (sem HD)
Ambiente de funcionamento	0°C ~ +55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Dimensões (LxAxP)	Mini 1U, 325mmx55mmx255mm
Peso	1,5kg (sem HD)

(*) Consulte o documento "Lista de capacidade de armazenamento/Compatibilidade de HD's" em www.intelbras.com.br para mais informações.



HDCVI 3108

Conheça também



Linha de câmeras HDCVI



Linha de câmeras IP



Linha de câmeras analógica



Linha de HDs WD Purple



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
 Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
 01.17

intelbras