



SÉRIE
1000

MULTI HD®



Gravador digital de vídeo 32 canais

MHDX 1132

5^{em} 1

HDCVI - HDTVI - IP
AHD - ANALÓGICO



SAÍDA DE VÍDEO
BNC



TROCA
EXPRESSA

1080p
15 FPS

RESOLUÇÃO IP

H.265

COMPRESSÃO
DE VÍDEO



L	A	P
375 mm	53 mm	287 mm



O novo gravador digital Intelbras Multi HD® é compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI, IP e Analógico. Desenvolvido com a qualidade da marca líder no segmento de segurança eletrônica da América Latina, o gravador digital de vídeo é a solução que faltava para tornar seu projeto de CFTV ainda mais completo.

Características

- » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP
- » Visualização em 1080p Full HD
- » Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
- » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca por movimento
- » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif
- » Suporta 2 discos rígidos de até 10 TB cada (20 TB de armazenamento total)
- » Edição de áudio e vídeo
- » Função BNC + IP: adiciona câmeras IP ao DVR
- » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB

Especificações técnicas

Sistema			
Processador principal	Integrado de alta performance		
Sistema operacional	Linux® embarcado		
Vídeo			
Entradas	32 canais BNC ou até 16 BNC + 16 IP (suporta até 16 câmeras IP. Cada câmera IP substitui um canal BNC)		
Intelbras Multi HD® compatibilidade	Análogica	NTSC / PAL	
	HDCVI	1080p / 720p	
	HDTVI	1080p / 720p	
	AHD	1080p / 720p	
	IP	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p	
Áudio			
Entrada	1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)		
Saída	1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ)		
Áudio bidirecional	Disponível no canal 1		
Display			
Saída de vídeo (monitores)	1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC		
Resoluções de saída (em pixels)	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC)		
Divisão do mosaico da tela	1/4/8/9/16/25/36		
Máscara de privacidade	4 zonas configuráveis por canal		
Informações em tela	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação		
Gravação			
Compressão de vídeo/áudio	H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.711u, PCM, AAC		
Resoluções de gravação	Stream principal	HDCVI, HDTVI, AHD	1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) 31 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS)
		IP	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / D1 (30 FPS)
		Analógico	960H / D1 / CIF (30 FPS)
	Stream extra	HDCVI, HDTVI, AHD	D1 / CIF (7 FPS)
		IP	D1 / CIF (30 FPS)
		Analógico	D1 / CIF (7 FPS)
Bit rate	4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico		
Modo de gravação	Manual, Contínua, Contínua com condição de sobrescrever, Agendada, Detecção de movimento, Mascaramento de câmera, Perda de vídeo		
Intervalos de gravação	1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 4s, pós-alarma: 1 ~ 300s.		
Detecção de vídeo			
Eventos	Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela		
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, Zonas: 330 (22 x15), Perda de vídeo e Mascaramento		
Reprodução e backup			
Reprodução síncrona	1/4/9/16		
Modo de busca	Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento		
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital		
Modo de backup	Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido		
Rede			
Fast Ethernet	RJ45 (10/100/1000M)		
Funções e protocolos	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802.1x		
Conexões simultâneas	128 conexões		
Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC)	iOS (iPhone®, iPad) e dispositivos Android®		
Armazenamento			
Disco rígido interno	2 portas padrão SATA para até 10 TB (consulte compatibilidade de modelos em intelbras.com.br)		
Interfaces auxiliares			
USB	2 portas: 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira)		
RS485	1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box ¹		
Geral			
Fonte de alimentação	12 Vdc / 4 A		
Potência	20 W (sem disco rígido)		
Ambiente de funcionamento	0 °C ~ 55 °C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa		
Dimensões (L x A x P)	1U 375 x 53 x 287 mm		
Peso	2 kg (sem HD)		
Adaptador USB wireless (Wi-Fi)	IWA 3000 e IWA 3001		

¹ O acessório Multi-box é vendido separadamente.

Fotos do produto

