intelbras

Segurança

VIP 7250 L

VIP 7250 L

H.265

COMPRESSÃO DE VÍDEO

MAPA DE CALOR

L	A	P
273.3 mm	94.8 mm	94.9 mm

1.120 g

A VIP 7250 L é uma câmera que proporciona imagem colorida de qualidade em baixa luminosidade, deixando a imagem monitorada mais realista. Ela possui as funções de contagem de pessoas e mapa de calor, que geram informações sobre atividades no ambiente monitorado. Além de alta resolução, ela suporta 60 FPS em Full HD, possibilitando capturar movimentos ultrarrápidos na cena.

Características

» IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
» 60 FPS em Full HD
» Análise inteligente de vídeo
» Zoom motorizado
» Suporte a cartão micro-SD
» Função WDR (120 dB)
» IP67 e IK10
» Lente de 4.1 a 16.4 mmv
» Suporte a PoE

VIP 7250 L

VIP 7250 L

Especificações técnicas

Geral	
Sensor de imagem	1/1.9" 2 megapixel progressive scan CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Sistema de varredura	Progressivo
Memória RAM/ROM	1024 MB / 128 MB
Obturador	Manual ou automático
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	Modo *Colorido* (1/3s, F1.53, 30IRE) 0.002 lux Modo *Colorido* (1/30s, F1.53, 30IRE) 0.01 lux Modo *Preto e branco* (F1.53, infravermelho ligado) 0 lux
Relação sinal ruído	>50 dB
Distância máxima do infravermelho	50 metros
Quantidade de LEDs do IR	4
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Montagem da lente	Montada em placa
Distância focal	4.1~16.4 mm
Abertura máxima	F1.53
Ângulo de visão	Horizontal: 80° a 32° Vertical: 47° a 18°
Zoom óptico	4x
Controle do foco	Motorizado
Posicionamento câmera	
Limite do posicionamento	Pan: 0°~360° Tilt: 0°~90° Rotação: 0°~360°
Análise inteligente de vídeo	
Inteligência	Mudança de cena, Linha virtual, Cerca virtual, Abandono de objeto, Retirada de objeto
Função avançada	Detecção de face, Contagem de pessoas e Mapa de calor
Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Quantidade de streams	3 streams
Resoluções	1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 342 x 240)
Taxa de frames	Stream principal: 1080P (1~50/60 FPS) Stream extra: D1 (1 ~ 50/60 FPS) Stream extra 2: 1080P (1~50/60 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.265: 14~6144 kbps H.264: 24~10240 kbps
Modo *Dia/Noite*	Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco
Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR (120 dB) / SSA
Balanço de branco	Automático, Luz natural, Iluminação pública, Ambiente externo e Manual
Controle de ganho	Auto / Manual
Redução de ruído	3D DNR
Detecção de movimento	Até 4 regiões de detecção
Mascaramento da câmera	Sim

Vídeo	
Região de interesse	Até 4 regiões de interesse
Máscara de privacidade	Até 4 regiões
Estabilização de imagem	Sim
IR inteligente	Sim
Defog	Sim
Zoom digital	16x
Espelhamento de imagem	Sim
Rotacionamento de imagem	0° / 90° / 180° / 270°
Áudio	
Interface de áudio	1 entrada e 1 saída
Compressão	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Detecção de áudio	Sim
Rede	
Interface	RJ45 (100/1000BASE-T)
Protocolos	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif, CGI, Genetec
Método do stream	Unicast / Multicast
Máximo acesso de usuários	10 usuários / 20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente), NAS e PC para gravação local
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®, Safari®
Smartphone	IOS, Android®
Throughput máximo	32 Mbps
Interfaces	
Alarme	2 entrada de alarme (5 mA - 5 Vdc) 1 saída (1 A - 30 Vdc / 0,5 A - 50 Vac)
Saída de vídeo analógico	1 (apenas para ajuste)
Formato do vídeo	NTSC
Certificações	
Certificados	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Características ambientais	
Alimentação	12 Vdc ou PoE (802.3af)
Consumo	<13 W
Temperatura de operação	-40 °C~+60 °C (-40 °F~+140 °F) / umidade < 95% RH
Temperatura de armazenamento	-40 °C~+60 °C (-40 °F~+140 °F) / umidade < 95% RH
Proteção contra ingressão	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Material do case	Metal
Dimensões (L x A x P)	273.3 x 94.8 x 94.9 mm
Peso líquido	1.12 kg
Peso bruto	1.52 kg

Imagens ilustrativas

Internet Explorer é marca registrada da Microsoft Corporation. Google Chrome é uma marca registrada da Google Inc. Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. Safari é marca comercial da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países. Android é uma marca registrada da Google, Inc.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

intelbras