

intelbras

Wireless home



Roteador
Wireless

WRN 241



ALTA
VELOCIDADE



ÓTIMO
ALCANCE



ANTENA
REMOVÍVEL



L	A	P
115 mm	195 mm	155 mm



O Roteador WRN 241 foi desenvolvido para quem quer montar uma rede wireless sem complicação, com uma velocidade de 150 mega para navegar na internet e assistir aos seus filmes. Oferece mais mobilidade com Wi-Fi para acessar a internet do seu smartphone, tablet, notebook, smart TV e conectar impressoras sem fio.

Características

- » 150 mega de velocidade
- » Aplicativo de instalação: **Conecte.me**
- » Antena removível de 5 dBi
- » 4 portas
- » Fonte de alimentação bivolt
- » 2 anos de garantia



Mais mobilidade

Wi-Fi para acessar a internet do seu smartphone, tablet, notebook, smart TV e para conectar impressoras sem fio.



2 opções para instalar

Pelo computador, com o assistente de instalação, ou pelo smartphone, com o aplicativo **Conecte.me**. Tudo em português.

Especificações técnicas

Hardware	
Chipset (CPU e wireless)	BCM5356L
Memória flash	2 MB
Memória SDRAM	16 MB
Antena	1 antena removível de 5 dBi
Funções e especificações técnicas	
Protocolos e padrões	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.3, 802.3u, 802.3x
	CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, NAT, PPPoE, DHCP, DDNS
	Padrões IEEE802.11b/g/n
Modo do rádio	SiSo 1T1R
	Roteador AP
	Cliente wireless
Modo de operação	WDS ¹
	Propagação espectral
	DSSS (espalhamento espectral de sequência direta)
Frequência de operação	2,4 GHz
	Largura de banda
	20, 40 MHz
Modulação	BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
	Taxa de transmissão
	802.11b: até 11 Mbps
802.11g: até 54 Mbps	802.11n: até 150 Mbps
	Canais de operação
	1-13 (Brasil)
Potência máxima	Até 100 mW (20 dBm)
	Segurança
	WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK com TKIP/AES
Funções de rede	WAN
	IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE
	Redirecionamento de portas
	Suportado
	Filtro URL
	Suportado ²



Velocidade

Mais velocidade para navegar na internet e assistir aos seus filmes (até 150 mega).



Antena removível

Antena removível de 5 dBi, que permite a troca por outra antena maior.

Funções e especificações técnicas	
Configuração e gerenciamento	Gerenciamento e configuração por web
	Restauração dos padrões de fábrica pela interface web e botão Reset
	Atualização de firmware via interface web
Conectores externos	Backup e restauração das configurações do equipamento pela interface web
	Logs do sistema
	1 interface RJ45 Ethernet (WAN)
Funções da interface Ethernet	1 botão Reset/WPS
	4 interfaces RJ45 Ethernet (LAN)
	1 interface de alimentação
Fonte de alimentação	Compatibilidade com os padrões IEEE802.3/802.3u
	10BASE-T e 100BASE-TX
	Half Duplex e Full Duplex
Características de ambiente	Auto MDI/MDIX
	Entrada
	100-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensões (C x L x A)	Saída
	9 VCC / 0,6 A
	Potência de consumo máxima
Certificações	5,4 W
	Temperatura de operação
	0 °C a 40 °C
ANATEL	Temperatura de armazenamento
	-40 °C a 70 °C
	Umidade de operação
	10% a 90%, sem condensação
	Umidade de armazenamento
	5% a 90%, sem condensação

¹ O WDS (Sistema de Distribuição Sem Fio) é um protocolo que ainda não possui um padrão específico. Portanto, não é garantida a interoperabilidade entre equipamentos que possuem chipsets de fabricantes diferentes.

² Sites HTTPS não suportados.

Detalhes do produto

