

## VIP CB1M

# Câmera IP Intelbras



A VIP CB1M é uma câmera de segurança IP Cubo com resolução máxima de 1.0 Megapixel. Possui tecnologia de compressão H.264, o que garante a melhor imagem com o menor fluxo de dados na rede. Com a tecnologia dual-stream, o fluxo na rede fica leve e confiável garantindo uma gravação em alta definição. Possui gestão agendada de perfis de configuração da câmera. Envio de alertas por e-mail, FTP e proteção de segurança avançada.

A VIP CB1M pode ser usada com qualquer sistema de CFTV Intelbras. Ela é compatível com o Intelbras S.I.M. Multimonitor já utilizado nos DVRs. E o melhor, todas estas facilidades gratuitas para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado.

### Características:

- 1.0 Megapixel de resolução em 1.280 x 800
- 1/4" Megapixel CMOS Sensor
- Triplo Codec: H.264/MPEG4/MJPEG
- Sistema dual-stream
- Lente 3,6 mm
- Fonte 12 V inclusa
- QoS
- Atualização remota
- Intelbras S.I.M. Multimonitor para visualização e gravação
- Interface amigável



# intelbras

<b>Câmera</b>		<b>VIP CB1M</b>
Sensor de imagem	1/4" Sensor Mega-Pixel CMOS	
Iluminação Mínima	1,5 lux (colorido) e 1 lux (preto e branco)	
Controle de Exposição	Auto / Manual	
Ganho	Auto / Manual	
Balanço de Branco	Auto / Manual	
Lente	Distância Focal - f=3.6mm, F2.3	
<b>Vídeo / Áudio</b>		
Compressão	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
Entrada de Áudio	Microfone embutido	
Resolução	(1.280 x 800), (640x400), (320 x 192)	
Taxa de Frame - Máx. Resolução	Modo Dual : H.264 (15fps) MPEG4 (15fps) MJPEG (15fps)	
Áudio	G.711 / AMR	
<b>Rede</b>		
Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ICMP, RTSP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, RTSP, ONVIF e QoS	
Interface LAN	Ethernet 10 / 100 Mbps RJ-45	
Suporte DDNS	1. DynDNS.org 2. TZO	
<b>Segurança</b>		
Configuração de Nível de Acesso	Acesso à Múltiplos usuários com proteção por senha	
Segurança de Rede	Filtragem IP	
<b>Alarme e Gestão de Eventos</b>		
Detecção de Imagem	Detecção de Movimento (Até 3 Regiões)	
Sensor de Detecção	Agendamento	
Processo Após Evento	Transferência de imagem JPEG através do servidor FTP/SMTP (servidor e-mail)/ Samba e Notificação HTTP	
<b>Aplicações</b>		
Navegador	Internet Explorer 6.0 ou Superior (Google Chrome e Mozilla Firefox com restrições)	
Aplicação de Monitoramento	Intelbras S.I.M., Digifort, IP Utility e DSS <sup>1</sup> ( <sup>1</sup> consulte disponibilidade)	
<b>Mecânica</b>		
Dimensão	33(C) x 69 (L) x 103(A) mm	
Interface e Botões	Botão de Reset	
Temperatura de Operação	0°C a 50°C	
Umidade Relativa	10% a 80%	
LEDs	Alimentação / Comunicação Ethernet	
Peso	97g	
<b>Elétrica</b>		
Alimentação de Entrada	DC 12V / 1A (Fonte de Alimentação inclusa)	



**intelbras**