



Para obter o melhor desempenho do CFTV IP Intelbras, considere os parâmetros abaixo para a configuração do NVR.

D1 704x480 RESOLUÇÃO	Quantidade de câmeras	Quantidade de frames por canal	Bitrate máximo por canal
	4 Câmeras	30 FPS	5120 Kbps
	8 Câmeras	30 FPS	3072 Kbps
	16 Câmeras	30 FPS	1536 Kbps
HD 1280x720 RESOLUÇÃO	Quantidade de câmeras	Quantidade de frames por canal	Bitrate máximo por canal
	4 Câmeras	30 FPS	6144 Kbps
	8 Câmeras	30 FPS	3072 Kbps
	16 Câmeras	15 FPS	1536 Kbps
Full HD 1920x1080 RESOLUÇÃO	Quantidade de câmeras	Quantidade de frames por canal	Bitrate máximo por canal
	4 Câmeras	30 FPS	6144 Kbps
	8 Câmeras	15 FPS	3072 Kbps
	16 Câmeras	7 FPS	1536 Kbps

O Bitrate de todas as câmeras adicionadas ao NVR (stream principal e extra) deverá respeitar o limite máximo de 26 Mbps. Recomendamos para configuração do stream extra (visualização em smartphones), resolução CIF 15 frames e 128 Kbps.