

VIP S3120

Câmera IP Intelbras

As câmeras IP da Intelbras chegaram com tudo o que você esperava: imagens de alta definição rica em detalhes, fácil instalação, compatibilidade com os softwares Intelbras disponíveis, integração total e acesso remoto, tudo isso ao melhor custo-benefício do mercado.

Câmera **IP**



Características

- 1.3 megapixel
- Lente de 3.6 mm
- 20 m de alcance IR
- Instalação em ambientes internos
- Intelbras Easylink

PoE

POWER OVER
ETHERNET

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

H.264

COMPRESSÃO
DE VÍDEO

ONVIF | S

intelbras

Especificações técnicas

Modelo Intelbras	VIP S3120
Geral	
Processador	TI DaVinci Series DSP
Sistema operacional	Linux embarcado
Recursos	Monitoramento remoto simultâneo, gravação local e controle remoto.
Interface do usuário	Web, SIM e ISIC
Câmera	
Sensor de Imagem	1/3" 1.3 megapixel Aptina CMOS
Pixels Efetivos	1280(H) x 960(V)
Sistema de scan	Progressive
Obturador eletrônico	Automático/Manual, 1/4~1/10000s
Iluminação Mínima	0.1Lux/F1.2 (Color), 0.05Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Dia/Noite	Automático (Eletronic)/Colorido/P/B
Compensação de luz de fundo	BLC
Balanço de branco	Automático
Controle de ganho	Automático/Manual
Redução de ruído	2D
Máscara de privacidade	4 áreas
Distância focal	3,6 mm
Abertura	F1.8
Ângulo de visão	H: 70°
Tipo de lente	Lentes fixas
Tipo de montagem	Montada na placa
Vídeo	
Compressão	H.264 / MJPEG
Resolução de imagem	1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x480)/CIF(352x240)
Taxa de frames (Stream principal)	1.3M(1 ~ 15 fps)/720P(1~25/30 fps)
Taxa de frames (Stream secundário)	D1/CIF(1 ~ 25/ 30fps)
Taxa de bits	H.264: 32 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 32 K ~12288 Kbps
Rede	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos disponíveis	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, ARP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF perfil S e Intelbras-1
Suporte DDNS	Intelbras DDNS, DynDNS e NO-IP
Operação Remota	Monitoramento, Configuração total do sistema, Informações sobre os registros da câmera, Atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 10) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer® 6.0 ou superior (Google® Chrome e Mozilla® Firefox com restrições)
Aplicativos de monitoramento	SIM, DSS, D-Guard e Digifort
Acesso via smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Características ambientais	
Distância máxima de IR	20 m
Alimentação	12 Vdc, PoE (IEE 802.3af)
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
Potência consumida	<6 W
Temperatura/Umididade	-10 °C ~ 60 °C, 10%~90%
Grau de proteção	IP66
Dimensão(W x D x H)	64,43mm x 145,02mm
Peso	0,37 kg